

日本旭化成POM总代理 一级代理商每日报价

产品名称	日本旭化成POM总代理 一级代理商每日报价
公司名称	青岛力驰塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:代理各种型号 专业进口:质量保证
公司地址	青岛市城阳区仙山东路
联系电话	15275203388

产品详情

专业代理经销（日本旭化成）PA66，POM,PPO,日本旭化成总代理商现货供应大陆市场，批发价格！（日本旭化成）代理商优势:

证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。（日本旭化成）代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。供应PA66 日本旭化成1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。供应PA66 日本旭化成 1300G 注塑级,30%加纤增强。供应PA66 日本旭化成 13G30 注塑级,30%加纤增强。供应PA66 日本旭化成 13G50 注塑级,50%加纤增强。供应PA66 日本旭化成1402G 高强度和刚性，玻纤增强33% 供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性 供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度 供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性 供应PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性 供应PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

POM日本旭化成3013A高粘度等级，耐候性等级抗紫外线。管件，辊子，汽车外部零件。

POM日本旭化成4013A中粘度，抗紫外线。手柄及其他汽车内部零件。

POM日本旭化成5013A抗紫外线.门手柄，镜框

POM日本旭化成GA510玻纤GF10%用途：底盘，控制杆

POM日本旭化成GA520玻纤GF20%用途：开关主体

POM日本旭化成GN705玻纤GF25%用途：汽车开关主体，辊子，泵零件

POM日本旭化成LT805中粘度，键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

POM日本旭化成FS410含氟聚合物，极佳的耐塑料摩擦和磨损性。用途：速度计轴承

POM日本旭化成LA543用途：齿轮，凸轮，键盘零件

POM日本旭化成LM511用途：键盘零件，办公室仪器轴承，齿轮

POM日本旭化成LS701用途：齿轮，凸轮，辊子

POM日本旭化成2010超高抗冲击，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

POM日本旭化成3010高抗冲击，滑雪绑扎件，辘子，扇型齿轮

POM日本旭化成4060低摩擦，低噪音，电机零件 POM日本旭化成5010标准流动性，齿轮，凸轮

POM日本旭化成7010高流动等级，紧固件，喷雾器阀门零件，其他多腔注塑零件

POM日本旭化成MG210高粘度，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

POM日本旭化成4050中粘度，耐压缩，耐蠕变。滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮 PPO.1950J主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。主要参数：密度：1.11g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：30%，缺口冲击强度：12；PPO.1951J主要性能：阻燃剂，流动性高，阻燃性能。主要参数：密度：1.11g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：30%，缺口冲击强度：12；PPO.240Z主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：50%，缺口冲击强度：14；PPO.300V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：50%，缺口冲击强度：18；PPO.340Z主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；PPO.500V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；PPO.540V主要性能：阻燃性能。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：40%，缺口冲击强度：15；PPO.AG511主要性能：10%玻纤增强。主要参数：密度：1.16g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.6%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：11；PPO.FL50V主要性能：润滑剂，经润滑。主要参数：密度：1.08g/cm³，吸水率：0.10%，成型收缩率：0.55%，断裂伸长率：80%，缺口冲击强度：16；PPO.G702H主要性能：20%玻纤。主要参数：密度：1.20g/cm³，吸水率：0.06%，成型收缩率：0.3%，断裂伸长率：5.0%，缺口冲击强度：8.0；青岛力驰塑胶原料有限公司经营的材料品种

经营????

:PA6、PA66、PA612、PA46、PA12、PC/ABS、PBT、PPS、PEI、PPO、COC、LCP、PA/ABS、PPA

通用塑料:HDPE、LDPE、LLDPE、ABS、AS(SAN)、HIPS、GPPS、EVA、EAA.

热塑性弹性体:CPE、POE、PBE、SBR、SBS、SEBS、SIS、TPE、TPEE、TPO、TPU、TPV、TPX.

青岛力驰主营品牌：础创新塑料（美国沙伯础）美国GE、美国杜邦、日本三菱工程、日本东丽、台湾长春、日本宝理、美国泰科纳、德国巴斯夫、美国舒尔曼、法国罗地亚、日本宇部、德国朗盛、荷兰DSM、美国首诺、日本旭化成、台湾南亚、德国科思创（德国拜耳）、日本帝人、日本出光、日本住友化学、韩国LG、台湾奇美、台湾台化、美国赫斯特、德国赫斯特、法国阿科玛、日本可乐丽、德国赢创德国赛、日本三菱丽阳、美国阿莫科、美国苏威、美国雪佛兰菲利普、日本油墨、新加坡三井化学、日本三井化学、泰国陶氏、美国陶氏、美国埃克森美孚、韩国SK、台湾李长荣、台湾名塑等各大品牌