微型乙硼烷B2H6气体检测仪/检测探头

产品名称	微型乙硼烷B2H6气体检测仪/检测探头
公司名称	深圳市圣凯安科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:圣凯安 型号:SKA/NE-PL 输出信号:4.20MA电流，0-5V电压，数字，485信号
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园 A 区 B4 层（广东省深圳市龙华区华繁路月光兰大厦东4层）
联系电话	0755-61904040 13316968377

产品详情

微型乙硼烷B2H6气体检测仪/检测探头/变送器/探测器

新一代产品：新优势
不锈钢检测器可防止腐蚀剂对设备造成损坏,分类为IP65，放爆、防尘、防水渗,体积小巧，安装方便。

??????B2H6?????/???/???/????

????????????????????????????B2H6????B2H6????

固定式乙硼烷B2H6气体检测仪/变送器

（固定式乙硼烷B2H6气体检测探头）

产品描述

圣凯安SKA/NE-PL系列乙硼烷B2H6固定式检测仪是专门针对环保安全、化工、物联网等生产企业推出的袖珍式检测仪（变送器）。本产品适用于各类环境监测；结构坚固，反应迅捷，稳定可靠；测精度高、反应时间短、使用寿命长；不锈钢
外壳具有保护性和抗腐蚀性，坚固耐用；可拆卸预校准传感器；可更换的预标定传感器，无须现场标定；体积小巧，安装方便。大幅度降低企业的研发成本、生产成本，产品品质也立即提升到国际一流水准。

产品特点

采用先进的传感器技术，具有检测气体种类多、精度高、响应快、寿命长等特点；可以直接4-20MA电流/0-5V电压/485 标准信号输出，可与DCS、PLC等系统直接配套使用,本安及隔爆可选；体积小巧，安装方便。

应用领域

广泛应用于石油化工、电子制造、工业生产、冶炼锻造、冶金、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。

技术参数

■ 产品名称：乙硼烷B2H6 SKA/NE-PL(B2H6)

■ 检测气体：乙硼烷B2H6

■ 检测原理：电化学原理

■ 检测范围：0-1ppm等量程可选

■ 分 辨 率：0.015ppm

■ 输出信号：4-20MA电流/0-5V电压/485信号/RS232信号

■ 检测精度：≤±2%（F.S）

■ 重复性：≤±1%

■ 零点漂移：≤±1%（F.S/年）

■ 防爆类型：本质安全型

■ 防爆标志：Ex d II C T6 Gb

■ 防护等级：IP65

■ 传感器寿命：24个月

■ 使用环境：温度-20°C~+70°C；相对湿度≤95%RH（非凝露）

■ 工作电源：24VDC（正常工作电压范围：10～30VDC)

■ 安装方式：螺纹安装（M20*1.5）/支架安装

■ 尺　寸：L100mm x D40mm

■ 重　量：0.2Kg

■ 壳体材料：不锈钢

■ 标准附件：说明书、合格证、发货清单、保修卡、

（注意：袖珍式乙硼烷B2H6气体检测仪在不同的应用环境或行业有不同的别名，

如　乙硼烷B2H6检测仪　、　乙硼烷B2H6变送器　、　乙硼烷B2H6探测器　、　乙硼烷B2H6探头　、　便携式乙硼烷B2H6探头　、　乙硼烷B2H6检测装置、乙硼烷B2H6探头厂家　、乙硼烷B2H6探头价格　、　便携式　乙硼烷B2H6探头　、　高精度　乙硼烷B2H6分析仪　、　乙硼烷B2H6检测模块　、　乙硼烷B2H6传感器 、RS485信号输出　乙硼烷B2H6报警器 、4-20mA信号输出　乙硼烷B2H6检测仪

【圣凯安科技 始终走在行业前端，是深圳早从事气体检测仪生产的厂家之一；中国气体检测仪著名品牌；国家防爆合格证取得单位；产品多样（气体传感器，气体传感器模块，红外气体传感器，气体报警器，便携式气体检测仪等）技术精湛、售后完善】

本产品可以检测更多气体：

氨气NH3、三氢化砷AsH3、二氧化碳CO2、臭氧O3、一氧化碳CO、氯气CL2、

二氧化氯CLO2、可燃气体Ex、甲烷CH4、碳氢HC、氧气O2、硫化氢H2S、

磷化氢PH3、氯化氢HCL、二氧化硫SO2、一氧化氮NO、二氧化氮NO2、乙烯C2H4、

氢气H2、环氧乙烷ETO、 HCN、氟气F2、氟化氢HF、溴化氢HBr、

溴气Br2、硅烷SiH4、光气COCL2、四氢噻吩C4H8S、六氟化硫SF6、有机挥发物VOC、PID光离子、甲醛CH2O、过氧化氢H2O2、苯C6H6、丙烯晴C3H3N、二甲基硫醚C2H6S、二硫化碳CS2、环己烷C6H12、环氧氯丙烷C2H5OCL、甲苯C7H8、甲醇C2H6O、甲硫醇CH3SH、联氨N2H4、氯乙烯C2H3CL、四氯乙烯C2HCL4、氧硫化碳COS、乙醇C2H5OH、乙硼烷B2H6、乙醛CH3CHO、乙炔C2H2、乙酸乙酯C4H8O2、异丙醇C3H7OH、甲苯二异氰酸酯TDI 等等多种气体，详情可咨询圣凯安销售人员

注意事项： 1、传感器应定期标定，建议标定周期6个月；
2、不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器；

3、请在传感器供电范围内使用传感器；

4、请勿私帐拆卸本产品，一旦拆封将不再质保；

警告事项： ■ 传感器只能与具有隔爆标志的探测器配套使用，严禁单独使用； ■ 在危险场所禁止拆卸、更换传感器。传感器拆卸、更换必须在安全环境下进行； ■ 禁止在传感器上打孔等影响隔爆性能的方式进行安装固定； ■ 传感器工作电压为5/12/24VDC,推荐电压5VDC，供电电压超过2%,将导致传感器永久性■ 损坏，电压低于正常供电电压传感器将不能正常工作； ■ 传感器与具有隔爆标志的探测器只能通过隔爆螺纹连接，并且必须使用符合防爆要求的密封圈密封； ■ 隔爆螺纹之间的连接必须采取防松措施；

深圳市圣凯安科技同时提供：

一氧化碳传感器(CO),硫化氢传感器(H2S),氨气传感器(NH3),氯气传感器(CL2),氢气传感器(H2),氯化氢传感器(HCL),一氧化氮传感器(NO),二氧化氮传感器(NO2),二氧化硫传感器(SO2),甲醛传感器(CH2O),臭氧传感器(O3),乙稀传感器(C2H4),硅烷传感器(SIH4),磷化氢传感器(PH3),甲烷传感器（CH4），传感器HCN,德国IT医用氧气传感器（O2,氧电池,氧探头）,红外光源,红外探测器,德国IT工业氧气传感器,德国IT汽车氧传感器和德国IT潜水氧传感器。NE Sensor红外定量检测六氟化硫传感器（SF6传感器）,红外二氧化碳传感器（CO2）,红外碳氢传感器（HC）,红外一氧化碳传感器（CO）,红外甲烷传感器（CH4）,红外二氧化硫传感器（SO2）,红外氨气传感器（NH3）,红外六氟化硫传感器（SF6）,红外NOX传感器,红外乙稀传感器(C2H4),韩国SH CO2红外模块,base-line的PID光离子传感器,美国ICX 红外光源,美国PNI（磁感应传感器,高精度二维和三维罗盘TCM3/TCM5,数字罗盘）,BOSCH（压力传感器,倾角传感器,加速度传感器）,德国SITRON（光电开关,发送器,接收器,传感器）,瑞士SENSIRION 数字温湿度传感器,德国 Sensoretechnik Meinsberg GmbH(迈格)电极和PH传感器,瑞士INTERSEMA压力传感器,美国AST传感器,有毒气体变送器,可燃气体变送器,有毒气体检测模块,可燃气体检测模块及各类传感器应用的解决方案。