

海科熔体泵 透明材质专用 PC PMMA专用泵

产品名称	海科熔体泵 透明材质专用 PC PMMA专用泵
公司名称	郑州海科熔体泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南 郑州市 高新技术开发区冬青街26号电子商务产业园
联系电话	86-037167993100/3021/3022/56775208/09 18603711392

产品详情

MP-C系列透明材质熔体泵

产品介绍：

MP-C系列透明材质熔体泵主要用于聚物流层中的中高粘度介质的平稳增压输送。适用于PS,PP,,PVC,P C,PMMA,等透明材质或者热敏性材料工艺中。

C系列熔体齿轮泵的主要特点：

- 1、可以应用于高温（350 ）高压（35MPa）高粘度（20,000Pa·s）的工况；
- 2、进出口的喇叭口设计，最大限度避免流道内的死角，减少物料残留，提高产品品质。
- 3、改进的齿轮参数设计，使输出压力更稳定，减少温升，适应于精密挤出。
- 4、采用特种材料及耐磨涂层，光洁度高，耐磨性好，寿命长。
- 5、采用高精度机械密封。
- 6、可根据客户不同的现场情况提供合适的安装方式，更灵活实用。

技术参数：

输送介质粘度：200 ~ 20000Pa·s (2,000 ~ 20,000,000cP)

入口压力 0~30MPa

出口压力 0~40MPa

最大压差 25MPa

使用温度 350

主要结构：

泵体：高温合金钢，铬镍合金钢，钛胆合金

齿轮：特种材料及耐磨涂层，齿形为直齿，斜齿或人字齿

滑动轴承：高温工具钢，特种材料及耐磨涂层

轴封：螺旋机械密封

加热方式：电加热

规格/流量范围：10CC-3200CC

安装方式：

C系列熔体泵可采用多种安装方式，泵的输入轴可以水平布置，也可以垂直布置（向上向下均可）；
驱动系统一般包括：电机、减速机、万向联轴器、泵接头、减速机接头等；

全套设备包括熔体泵、进出口连接体、驱动系统、控制系统等。客户可根据具体情况选配