

海科厂家直销熔体泵 管材专用泵

产品名称	海科厂家直销熔体泵 管材专用泵
公司名称	郑州海科熔体泵有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	品牌:郑州海科 型号:MP-M
公司地址	河南 郑州市 高新技术开发区冬青街26号电子商务产业园
联系电话	86-037167993100/3021/3022/56775208/09 18603711392

产品详情

MP-M无脉动型熔体泵

产品介绍：

M无脉动系列属于挤出系统的通用型熔体泵。主要用于挤出机或者中高粘度聚合物的增压和稳定流量输送，如片材、板材、管材、薄膜、电缆、共挤、混炼、精密挤出等行业。也可以安装于熔体管道中，用作增压泵；加热方式主要为电加热，适用于PS PP PET PA ABS PE-LLD等工艺中。

M系列熔体齿轮泵的主要特点：

- 1、可以应用于高温（350℃）高压（35MPa）高粘度（20,000Pa·s）的工况；
- 2、优化的流道设计，避免流道内的死角，减少物料残留，提高产品品质。
- 3、改进的齿轮参数设计，使输出压力更稳定，脉动率更低，适应于精密挤出。
- 4、采用高温合金钢，耐磨性好，寿命长。
- 5、采用不同密封方式，适应粘度范围广。
- 6、可根据客户不同的现场情况提供合适的安装方式，更灵活实用。

技术参数：

输送介质粘度：1 ~ 20000Pa • s (1,000 ~ 20,000,000cP)

入口压力 0 ~ 30MPa

出口压力 0 ~ 40MPa

最大压差 25MPa

使用温度 350

主要结构：

泵体：高温工具钢 铬镍合金钢

齿轮：高温工具钢、渗氮钢，齿形为直齿或斜齿

滑动轴承：高温工具钢

轴封：螺旋机械密封、填料密封、螺旋加填料密封、三重密封

加热方式：电加热

规格/流量范围：0.6CC-3200CC

安装方式：

M系列熔体泵可采用多种安装方式，泵的输入轴可以水平布置，也可以垂直布置（向上向下均可）；
驱动系统一般包括：电机、减速机、万向联轴器、泵接头、减速机接头等；

全套设备包括熔体泵、进出口连接体、驱动系统、控制系统等。客户可根据具体情况选配