

# 工业级气体除油除水过滤器压缩空气前置精密过滤器

产品名称	工业级气体除油除水过滤器压缩空气前置精密过滤器
公司名称	北京德睿方圆过滤技术有限责任公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:德睿DERI 型号:标准 定做非标 产地:北京
公司地址	北京市西城区德胜里1区12号
联系电话	010-52293595 13401027916

## 产品详情

空气过滤器	
	<p>分离过滤器适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物（5ppm w/残留油分含量） 双级过滤 第1级-两根不锈孔管，进行10微米机械分离 第2级-深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒 主管路过滤器适用于滤除大量液体和1微米大小的凝聚物（1.0ppm w/w残留油分含量）</p> <p>内/外滤芯皆防腐蚀 双级过滤 第1级-纤维介质和介质滤网交替叠层，滤除较大的颗粒 第2级-多层环氧树脂粘合混合纤维介质，聚结油雾和滤除固态颗粒 除油过滤器适用于聚结细小的水汽和油雾；可滤除小至0.01微米的凝聚物（0.01ppm w/w残留油分含量） 内/外滤芯皆防腐蚀 双级过滤 第1级-多层纤维介质和介质滤网，滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤 第2级-多层粘合混合纤维介质，滤除细小的凝聚物 外涂膜封闭式泡沫套筒 超除油过滤器适用于聚结细小</p>

的水汽和油雾；可滤除小至0.01微米的凝聚物（0.01 ppm w/w残留油分含量） 内/外滤芯皆防腐蚀 双级过滤 第1级-涂膜封闭式泡沫套筒，进行预过滤和气流分散 第2级-多层矩阵混合纤维介质，滤除极细小的凝聚物 外涂膜封闭式泡沫套筒 除油蒸汽过滤器（活性炭过滤器）除臭，除异味。适用于滤除活性炭通常可吸收的油蒸汽和碳氢化合物蒸汽；可滤除小至0.01微米的固态颗粒（0.003ppm w/w残留油分含量） 内/外滤芯皆防腐蚀 双级过滤 第1级-极精细的活性炭粉稳定层，可滤除绝大部分油蒸汽 第2级-多层纤维介质，粘合微精滤活性炭粉，可滤除残余的油蒸汽 多层精细介质，防止污染物游移 外涂膜封闭式泡沫套筒，防止纤维游移

#### 特点：

。流通路径扩大，以减少压降。外壳采用优质铝合金和碳钢材料。外表喷涂环氧树脂粉末以提高耐用性和抗腐蚀性。进出口采用螺纹接口型，并在壳体上标注了空气的流向，极易安装。紧凑型的设计，减少维护所需的空间。新的压差计指示更换过滤器的时间。液面指示器可以方便的监测液面高低，随时注意需要预防性维护的状况，以避免下游污染。可靠的自动排液装置