

# 保温全焊接球阀的概述和连接尺寸表-河北金科同力

产品名称	保温全焊接球阀的概述和连接尺寸表-河北金科同力
公司名称	泊头市同力环保热力设备有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:金科同力 型号:全焊接球阀
公司地址	河北省沧州市泊头市四营工业区
联系电话	0317-8338351 15031720983

## 产品详情

保温全焊接球阀概述：保温全焊接球阀是同力环保公司鼎力推荐产品，保温全焊接球阀具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径和管径一至,流通介质呈直线流动，阻力小，最适合容易凝固、需保温、高粘度的液体介质。同时保温全焊接球阀又能有效降低管路中介质的热量损失。整体全焊接球阀的设计，更能均匀地保温、保冷。主要用于石油、化工、制药、食品等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。

保温全焊接球阀主要外形及连接尺寸表

口径mm	产品型号	D	D1	H	h	L
DN32	2R0322L—B	42.7				
DN40	2R0402L—B	48.3	128.3			
DN50	2R0502L—B	57	137	157	112.2	305

DN65	2R0652L—B	76	156	202	145	310
DN80	2R0802L—B	89	169	230	160	310
DN100	2R01002L—B	108	188	255	175.5	330
DN125	2R01252L—B	133	213	321	231	330
DN150	2R01502L—B	159	239	360	250	356
DN200	2R02002H—B	219	299	450	268	410
DN250	2R02502H—B	273	353	450	325.5	530
DN300	2R03002H—B	325	405	590	345.5	635
DN400	2R04002H—B	426	506	752	400	910
DN500	2R05002H—B	530	610	825	490	1065
DN600	2R06002H—B	630	710	1070	606	1346
DN700	2R07002H—B					

连接方式：焊接/法兰 材料阀体

钢DN St/37.0/37.8阀球 不锈钢.AISI304阀杆

不锈钢.AISI303阀杆密封 FPM阀球密封

碳强化PTFE保温材料 聚乙烯发泡手柄DN15-150 镀锌钢DN200-DN250

喷涂碳钢DN300 无手柄型运行条件：-30 —+200