

浅黄（红）色阻垢剂直销

产品名称	浅黄（红）色阻垢剂直销
公司名称	杭州安力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区余杭街道凤凰新村113号
联系电话	86-057186157727 13777575776

产品详情

【详细说明】一、性能：浅黄（红）色阻垢剂具有良好的化学稳定性和热稳定性，不易水解。本品有优良的缓蚀、阻垢和溶垢性能。在常规用量3~6mg/l下，可保证循环冷却水在高浓缩倍率下运行，阻垢率达到100%，缓蚀率达到96%。二、用途：浅黄（红）色阻垢剂主要用于火力发电厂循环冷却水系统凝汽器铜管的阻垢和缓蚀，能使循环水在高硬度、高碱度、高pH值、高浓缩倍率下安全正常运行，也可应用于化工、冶金、石油等工业的循环冷却水系统。三、浅黄（红）色阻垢剂质量标准：指标名称 指标 外观 淡黄色或棕色透明液体 固含量，% 32 pH（1%水溶液） 3.0 ± 1.5 总磷（以 PO_4^{3-} 计），% 6 亚磷（以 PO_3^{3-} 计），% 2.25 正磷（以 PO_4^{3-} 计），% 0.75 密度（20℃），g/cm³ 1.15 唑类含量（以 $C_6H_4NHN_2$ 计，%） 1.0 四、使用方法：本品原液用水稀释至5~10%后使用。加药方式：自动加药装置、计量泵或自流式。加药点：可在循环水池、循环水泵入口处或吸水井。运行中监测项目：浓缩倍率、阻垢率、缓蚀率、总磷含量。使用前应根据系统水质特点做性能试验。五、包与贮存：净重25kg或250kg塑料桶装，或根据客户要求。贮存于室内阴凉干燥处。贮存期十个月。

浅黄（红）色阻垢剂www.xuxidq.com/sonlist-480624.html

www.ybzhan.cn/st82319/erlist_480624.html