

# 六安东跃装饰图,塑钢门窗工程,城南门窗工程

产品名称	六安东跃装饰图,塑钢门窗工程,城南门窗工程
公司名称	六安市东跃装饰有限公司业务部
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东跃 型号:IK1475
公司地址	安徽六安金安开发区
联系电话	0564-3226361 13615648498

## 产品详情

六安东跃装饰与您分享：

塑钢窗的材料要求

- 1、塑钢窗的规格、型号应符合设计要求，窗的质量及力学性能符合国家现行标准要求，并具有出厂合格证。
- 2、窗的抗风压、空气渗透、雨水渗透三项基本物理性能应符合国家现行标准中对此三项性能分级的规定及设计要求，并附有该等级的质量检测报告。塑钢窗滑轮于与滑道 该工程设计对保温及隔声性能无具体要求。
- 3、窗采用的五金件、紧固件、增强型钢及金属付板等型号、规格、性能及要求均应符合国家现行标准的有关规定。
- 4、玻璃的品种、规格及质量应符合国家现行产品标准的规定，并有产品合格证。

单片玻璃大于1.5m<sup>2</sup>必须采用钢化玻璃。

- 5、窗与洞口密封胶应具有弹性和粘结性。

六安东跃装饰是六安地区规模较大的专业门窗设计、制作企业。塑钢窗安装

为了保证塑钢门窗安装施工的质量，安装规范如下。

- 1、安装过程中所使用的门窗部件、配件、材料等在运输、保管和施工过程中应采取措防止其损坏和变形。

- 2、门窗应放置清洁、平整的地方，且避免日晒雨淋。均应立放，倾斜角度不小于70°。
- 3、装卸门窗应轻拿轻放，不得撬、摔、砸，不得在框扇内插入抬杠起吊。
- 4、安装前，应按设计图纸的要求检查门窗的数量、品种、规格和开启方向，门窗五金件、密封条、紧固件应齐全，不合格者应予以更换。
- 5、固定片安装位置应与预埋块相吻合，但不得将固定片装在中横框、中竖框、拼樘料位置，相邻固定片之间间距应不大于600mm。除固定片以外，还可用专用膨胀螺栓固定，其间距不大于600mm。专用膨胀螺栓的位置应与工程预埋块的位置相吻合。
- 6、外窗应从高层垂吊找出洞口中线，并使窗框中线与之对齐，同时按要求的标高将窗框放到位，窗的上下框四角及中间应用木楔作临时固定。然后调整窗框的水平度垂直度以及在洞口墙体厚度方向的位置。