

PA软管接头

产品名称	PA软管接头
公司名称	嘉兴星瑞塑业有限公司
价格	1.00/个
规格参数	材质:PA66 型号:XR-BGQ 工作温度:-40~+100
公司地址	嘉兴市王店镇镇中村23组跳桥头37号
联系电话	0573-82081891 13325739200

产品详情

产品名称：PA软管接头

产品代码: XR-BGQ

产品材质:尼龙66 (NYLON66)

螺纹规格: 公制螺纹 (Mefric) /德制螺纹 (PG) /英制螺纹 (G)

工作温度: -40~ + 100

防火等级：UL94-V2

颜色: 黑色B,灰色G，其他颜色可以定做

特 性: 软管接头装卸只需拨插无需工具；

备注：PA软管接头可增加防水垫片，和防水圈，使防护等级达到IP67

Thread:Metric/PG/G

Material:NYLON66

Certificates:CE,RoHS

Fireproof rate:UL94V-2

Color:Black-B,Gray-G

Work temperature:-40 to+100

Features:Install or discharge without tools,just insert or output the conduit

Remarks:Come with lock nut,but without washer,need to buy separatedly

型号	软管规格	螺纹尺寸 公制	AG外径 (mm)	AG 内径(mm)	GL(mm)	H	包装单位 个/包
XR-BGQ-M12B	AD10.0	M12 × 1.5	12	6.5	10	22.5	100
XR-BGQ-M16B	AD10.0	M16 × 1.5	16	10	10	22.5	100
XR-BGQ-M12B	AD13.0	M12 × 1.6	12	8	10	26	100
XR-BGQ-M16B	AD13.0	M16 × 1.5	16	10	10	23	100
XR-BGQ-M18B	AD13.0	M18 × 1.5	16	12	10	23	100
XR-BGQ-M20B	AD13.0	M20 × 1.5	16	14.3	10	23	100
XR-BGQ-M16B	AD15.8	M16 × 1.5	18	10	10	24	100
XR-BGQ-M18B	AD15.8	M18 × 1.5	18	12	10	24	100
XR-BGQ-M20B	AD15.8	M20 × 1.5	20	14.3	10	24	100
XR-BGQ-M18B	AD18.5	M18 × 1.5	18	12	11	25.5	100
XR-BGQ-M20B	AD18.5	M20 × 1.5	20	14.3	11	25.5	100
XR-BGQ-M22B	AD18.5	M22 × 1.5	22	16	13	27	100

XR-BGQ-M20B	AD21.2	M20 × 1.5	20	14.3	13	27	50
XR-BGQ-M24B	AD21.2	M24 × 2.0	24	17	13	27	50
XR-BGQ-M25B	AD21.2	M25 × 1.5	25	17	13	27	50
XR-BGQ-M25B	AD25.0	M25 × 1.5	25	20	14	30	50
XR-BGQ-M25B	AD28.5	M25 × 1.5	25	23	15	34	50
XR-BGQ-M27B	AD28.5	M27 × 1.5	27	23	12	34	50
XR-BGQ-M30B	AD28.5	M30 × 2.0	30	26	12	33	50
XR-BGQ-M32B	AD28.5	M32 × 1.5	32	29	12	33	50
XR-BGQ-M32B	AD34.5	M32 × 1.5	32	29	12	36	20
XR-BGQ-M36B	AD34.5	M36 × 2.0	36	29	12	36	20
XR-BGQ-M40B	AD34.5	M40 × 1.5	40	29	12	38.5	20
XR-BGQ-M40B	AD42.5	M40 × 1.5	40	34	12	38.5	10
XR-BGQ-M48B	AD42.5	M48 × 1.5	48	36	15	38.5	10
XR-BGQ-M50B	AD42.5	M50 × 1.5	50	38	15	38.5	10
XR-BGQ-M50B	AD54.5	M50 × 1.5	50	38	16	39	10
XR-BGQ-M56B	AD54.5	M56 × 2.0	50	44	16	39	10
XR-BGQ-M60B	AD54.5	M60 × 2.0	60	50	16	39	10

XR-BGQ-M63B	AD54.5	M63 × 1.5	63	53	16	39	10
型号	软管规格	螺纹尺寸 德制	AG外径 (mm)	AG 内径(mm)	GL(mm)	H	包装单位 个/包
XR-BGQ-PG7B	AD10.0	PG7	12.3	6.5	10	18	100
XR-BGQ-PG7B	AD13.0	PG7	12.3	6.5	10	18	100
XR-BGQ-PG9B	AD13.0	PG9	15	10	10	19	100
XR-BGQ-PG11B	AD13.0	PG11	18.4	12.5	10	23	100
XR-BGQ-PG11B	AD15.8	PG11	18.4	12.5	10	23	100
XR-BGQ-PG13.5B	AD15.8	PG13.5	20.2	14.3	10	25	100
XR-BGQ-PG13.5B	AD18.5	PG13.5	20.2	14.3	10	25	100
XR-BGQ-PG13.5B	AD21.2	PG13.5	20.2	14.3	10	25	50
XR-BGQ-PG16B	AD21.2	PG16	22.3	17	12	27	50
XR-BGQ-PG21B	AD28.5	PG21	28	23	12	33	50
XR-BGQ-PG29B	AD34.5	PG29	36.7	29	12	35	20
XR-BGQ-PG36B	AD42.5	PG36	46.7	36	12	38.5	10
XR-BGQ-PG42B	AD54.5	PG48	54	44	12	39	10
XR-BGQ-PG48B	AD54.5	PG48	59	53	15	39	10
型号	软管规格	螺纹尺寸	AG外径	AG	GL(mm)	H	包装单位

		英制	(mm)	内径(mm)			个/包
XR-BGQ1/4B	AD10.0	G1/4	13.2	8.2	10	18	100
XR-BGQ3/8B	AD10.0	G3/8	18.6	13.6	10	19	100
XR-BGQ3/8B	AD13.0	G3/8	18.6	13.6	10	19	100
XR-BGQ3/8B	AD15.8	G3/8	18.6	13.6	10	23	100
XR-BGQ1/2B	AD15.8	G1/2	24	17	10	23	100
XR-BGQ3/8B	AD18.5	G3/8	18.6	13.6	10	23	100
XR-BGQ1/2B	AD18.5	G1/2	24	17	10	23	100
XR-BGQ1/2B	AD21.2	G1/2	24	17	13	27	50
XR-BGQ3/4B	AD21.2	G3/4	27	23	14	27	50
XR-BGQ1/2B	AD25.0	G1/2	25	20	14	30	50