

# 河南新交际监控摄像头安装|监控安装公司

产品名称	河南新交际监控摄像头安装 监控安装公司
公司名称	河南新交际智能化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑东新区地润路18号A座2层202号
联系电话	0371-66662060 17737778222

## 产品详情

河南新交际智能化工程有限公司是一家集工程施工、安装、销售各种音频电子扩声设备的高科技企业。主营：专业音响，公共广播，会议系统等。公司成立多年来，依靠先进的技术，卓越的品质，稳定的性能和一流的服务，已经广泛应用到国内外各个领域，获得国内外人士的一致好评。河南新交际已通过ISO9001：2008和ISO14001：2004认证。产品通过了CE、ROHS认证。公司2012年全资收购了音响广播加工厂，郑州潞博电子厂。河南新交际将把高质量的产品和优质的服务提供给国内外朋友，并携手与你共进，真诚合作！

产品说明：

12.1英寸全触摸控制屏

丰富的节目源，任意套节目播放选择，并对美韬节目可进行独立控制

强大的控制功能，控制在线网络终端，可对网络终端进行独立分区、音量控制，另可检测终端

系统自动开关机

工业级处理器

DOM系统存储器

可以按照星期、月、天等方式对节目进行编程控制

全数字信号处理、传输

全屏幕快捷按键操作，可编程分区

可实现任意分区广播、全体广播，定时定点广播

强插报警功能

智能广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

## 技术参数

型号	NE-8008
屏幕尺寸	12.1寸
屏幕颜色	TFT32位真彩色
操控方式	800 × 600分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏
工作环境	环境温度：20-75 ；相对湿度：75%;气压：86-106Kpa
主板	945GC（因产品不断升级，请以实物为准）
标准接口	2X PS2、1X串口、1X并口、1X VGA口、1 X RJ45接口、2X US B口（因产品不断升级，会有所增加）

硬盘	160G、7200转、SATA接口、企业级(因产品不断升级，容量会不断提高)
光驱	SATA接口的DVD-ROM
内存	DDR 3 2G(因产品不断升级，容量会不断提高)
网卡	主板集成10M/100Mbps以太网口
CPU	E3400 (因产品不断升级，请以实物为准)
系统音频信号信噪比	LINE:70dB;MIC:60dB
系统音频信号失真度	1KHz<0.5%
系统音频信号标准输入电平	LINE:300mV; MIC:5mV
系统音频信号标准输出电平	0dBV
自身耗电量	AC~220V/50Hz/300W
软件操作平台	WINDOWS98/2000/XP
尺寸	484(宽) × 505(深) × 285(高)
重量	15Kg

人性化的设计，操作简单方便

超强的编程自动控制，每天可多达200步

内置灵活的音频矩阵，8路输入，8路输出

输入信号带独立的音量调节，可适应不同的音源设备

内置可编程控制的MP3音源，采用CF卡存储，容量可任意扩充

外控各种音源设备，实现定时、定点、定节目的自动播放

强大的电源管理，内置4路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩容

多模式的消防报警功能，包括全区报警、分区报警、分区独立报警、相邻分区6种报警模式

本地广播功能，可灵活的实现全区、分区广播

配合呼叫站可进行远程寻呼广播

与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区、分区寻呼广播

内置监听，可对各路输入信号进行监听

自创的后备功能自动控制功能，方便实用灵活的手动、自动控制，设有多个功能快捷键