

JLB2015系列消火栓增压稳压装置

产品名称	JLB2015系列消火栓增压稳压装置
公司名称	天津京东智联科技发展有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	
公司地址	天津市河西区南京路39号天津国际贸易中心B座2403室
联系电话	02259959413 18920282391

产品详情

简介

ZW(L)系列消防增压稳压设备是根据公安部GOA—20《消防气压给水设备的性能要求和实验方法》和国家98S25最新标准设计的新型消防专用固定灭火给水设备全系列包括Wsv-zw《L》立式WSY-ZW(W)里立、卧式两大系列欲十个品种.它是由.压称压泵、气压幼、控侧箱、仪农、甘道附件等组成.广泛适用于多层和单层建筑工程增压稳压要求的消火栓给水系统。当火警未发生并且系统处于自动运行状态时，消防管网上的压力传感器对管网水压进行数据采样，并将压力信号转换为电信号，传输至PID调节器，然后与用户设定的压力值进行比较和运算，并将比较和运算的结果转换为频率调节信号和稳压泵启动台数信号分别送至变频器和可编程控制器(PLC):变频器据以调节泵电机的电频率，进而调整泵的转度:可编程控制器根据PID调节器传输过来的泵启动数信号控制稳压泵的运转。通过对泵的启动和停止的台数及其中正变频运行稳压泵的转速的调节，将用户消防管网水压恒稳于用户预先设定的压力值，以保持其最低消防压力，使整个系统处于消防准备状态。当火警发生时，控制柜一旦接到站控室遥控起泵信号，便立即起消防主泵并关闭稳压水泵，提供额定的消防用水，满足消防射水充实水柱的要求。消防命令解除后，手动关闭消防主泵，以恢复设备的日常稳压状态。满足消防射水充实水柱的要求。消防命令解除后，手动关闭消防主泵，以恢复设备的日常稳压状态。ZW(L)系列

运行条件

供水流量:消防泵:40l/s; 稳压泵:1_5 L/s 供水压力:消防泵:0.6MPa..稳压泵:0.7MPa 水泵数量:
消防泵2台;稳压泵2台 单泵功率:消防泵:37kW;稳压泵:4.0kW 消防主泵启动方式:夕5KW直接启动;>
18.5KW星三角降压启动

[京东智联消防商城](#)供应各类消防器材及消防设备，欢迎各大供应商及采购企业咨询入驻