

润宏供应耐磨法兰 双边法兰 橡胶密封圈 密封胶圈 法兰厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 润宏供应耐磨法兰 双边法兰 橡胶密封圈 密封胶圈 法兰厂家 |
| 公司名称 | 河北润宏建筑机械制造有限公司 |
| 价格 | 10.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:润宏 型号:DN125 质量:耐磨 |
| 公司地址 | 盐山县正港开发区李肖路 |
| 联系电话 | 0317-6399212 15631771350 |

产品详情

法兰，又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是端口与端口之间相互连接的零件，用于管端之间的连接；也有用在设备进出口上的法兰，用于两个设备之间的连接，如减速机法兰。法兰连接或法兰接头，是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。管道法兰系指管道装置中配管用的法兰，用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹法兰、丝扣法兰、焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的,低压管道可以使用丝接法兰，四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同，它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓或卡夹连接并封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等，可以叫“法兰类零件”。

我们生产的主要是用来连接流体输送管的卡夹法兰和螺栓法兰，制作工艺分锻造和铸造，再由精致车工而成，按相对输送管的用标准、途和压力来匹配。以上这款产品为管夹法兰中的双边法兰，用管卡与橡胶密封圈密封后固定使用。

橡胶圈又称密封圈，密封圈中常用的是O型圈。但由于选用、沟槽设计、加工和装配上的不当，常常造成漏油故障，可谓因小失大。所以选型很重要，我国国家标准中关于O形圈尺寸的标准有GB1235-76、GB3452.1-88以及GB3452.1-92，其中GB1235-76规定的O形圈截面直径（又称线径）有1.9、2.4、3.1、3.5、5.7等，O形圈采用“外径×线径”的标记方法，一般称为老国标；GB3452.1-82与GB3452.1-92基本相同，一般称为新国标，它规定的O形圈截面直径有1.8、2.65、3.55、5.3等，新国标采用国际惯例，O形圈采用“内径×线径”的标记方法。

本厂生产的橡胶密封圈用于卡加法兰之间的密封，型号须与配套法兰匹配，材质有橡胶、聚氨酯、

聚氨等。

质优产品，是走向世界的桥梁；质量是企业的生命，质量是企业的效益，质量是企业发展的核心，以质量求生存。润宏以技术先进、工艺严谨、产品优质、售后完善为客户创造价值，与您共创发展！