# 北京排毒柜 排毒柜厂家 排毒柜价格

产品名称	北京排毒柜 排毒柜厂家 排毒柜价格	
公司名称	北京给力科兴实验室装备有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:给力装备 型号:GL-PTF	
公司地址	北京市大兴区榆垡工业区88号	
联系电话	010-53368687	

# 产品详情

北京给力科兴实验室装备有限公司

技术参数 品牌: 给力装备 brand: awesome equipment

型号: gl-ptf model: gl-ptf

规格尺寸: 1200\*850\*2350mm specification size: 1200\*850\*2350mm

1500\*850\*2350mm 1500\*850\*2350mm

1800\*850\*2350mm 1800\*850\*2350mm

材质: pp material: pp

板材厚度: 8mm plate thickness: 8mm

台面厚度: 8mm(可根据客户需求定制 mesa thickness: 8mm(can be customized accord

to customer needs)

耐高温: 80 high temperature: 80

耐腐蚀: 40%naoh-- -0.37 corrosion resistance: 40%naoh-- -0.37

40%hno3-- -0.55 40%hno3-- -0.55

30%h2so4-- -0.74 30%h2so4-- -0.74

30%hcl-- -0.27 30%hcl-- -0.27

配置说明: 含液晶控制面板、标配4个1 configuration instructions: wit

0a插座及三防照明灯1个

with the lcd control panel, stand 4 10a socket and three lights 1

重量: 100/150/200kg weight: 100/150/200kg

包装: 缠绕膜、护脚、托盘 packing: winding film, protecting foot, tra

### 二、技术特征

型号参	<b>参数</b>	gl-ptf(1200)	gl-ptf(1500)	gl-ptf(1800)		
电源		220v/380v	220v/380v			
***大功耗		根据匹配风机				
重量		100kg	150kg	200kg		
规格尺寸	│w1:工作区宽 │	1000mm	1300mm	1600mm		
	d1:工作区深	600mm	600mm	600mm		
	h1:工作区高	960mm	960mm	960mm		
	w:装置外形宽	1200mm	1500mm	1800mm		
	d:装置外形深	850mm	850mm	850mm		

Ī				
	h:装置外形高	2350mm	2350mm	2350mm
<u> </u>			V	
适用ノ	人数	单人	单人/双人	双人

#### 材质说明:

采用8mm厚优质纯料pp(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,耐酸碱性能及耐候性极佳。 顶部采用顶罩式抽气设计,导流板采用同质pp材料制作,耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理,无气流死角,获取\*\*\*大的废气捕捉性能。 操作台面:通风柜台面采用与上柜体整体焊接设计,人位操作面设有挡水防溢处理,台面可根据客户需求配备其他材质台面;上水槽根据用户要求配置。

柜体:采用大量"口"型,"u"型

及"t"型加强结构,确保整体结实可靠,并可获得\*\*\*大的承重能力。

玻璃视窗:采用厚5mm钢化玻璃,耐酸碱性能优异。

照明:采用防水、防尘、抗冲击三防照明灯具,快速换修设计。 插座:采用实验室专用pp抗腐蚀防溅盖板+三孔多功能插座4个。

拉绳:配重与玻璃视窗连接标准钢丝配置,确保使用安全。 导流夹:耐酸碱pp材质,耐腐蚀性能好,

颜色为湛蓝色。 门把手: 耐酸碱pp材质, 耐腐蚀性能好。 (颜色可选: 湛蓝, 瓷白)

门合页:耐酸碱pp材质,耐腐蚀性能好。(颜色可选:湛蓝,瓷白)

滑轮:采用pp静音滑轮,摩擦力很小。

#### 四、结构特征与工作原理

#### 结构特征

如图1所示,工作台由主机箱、底柜、高效排风机组、防腐内胆、工作台面、操作板等几大部件组成。

#### 图1 通风柜结构示意图

工作原理 本通风柜是一种局部气体排放设备。 由控制面板启动风机和照明,在高效风机的运转下该设备内实验废气途经导流板有序排出,同时新风由补风口或视窗底部有序进入上柜,由此该设备内保持新风的进入和废气的有序排出通过管道排出室外,保护了实验室内的洁净环境,保证了操作人员的安全。

### 排毒柜安装示意图