

# 北京排毒柜 排毒柜厂家 排毒柜价格

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 北京排毒柜 排毒柜厂家 排毒柜价格    |
| 公司名称 | 北京给力科兴实验室装备有限公司      |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 | 品牌:给力装备<br>型号:GL-PTF |
| 公司地址 | 北京市大兴区榆垓工业区88号       |
| 联系电话 | 010-53368687         |

## 产品详情

北京给力科兴实验室装备有限公司

|           |                   |                     |                                                    |
|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 技术参数 品牌 : | 给力装备              | brand:              | awesome equipment                                  |
| 品名 :      | 通风柜               | product name:       | ventilation cabinet                                |
| 型号 :      | gl-ptf            | model:              | gl-ptf                                             |
| 规格尺寸 :    | 1200*850*2350mm   | specification size: | 1200*850*2350mm                                    |
|           | 1500*850*2350mm   |                     | 1500*850*2350mm                                    |
|           | 1800*850*2350mm   |                     | 1800*850*2350mm                                    |
| 材质 :      | pp                | material:           | pp                                                 |
| 板材厚度 :    | 8mm               | plate thickness:    | 8mm                                                |
| 台面厚度 :    | 8mm ( 可根据客户需求定制 ) | mesa thickness:     | 8mm(can be customized according to customer needs) |

|       |                                                                          |                             |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 耐高温：  | 80                                                                       | high temperature:           | 80                                                                       |
| 耐腐蚀：  | 40%naoh-- -0.37<br>40%hno3-- -0.55<br>30%h2so4-- -0.74<br>30%hcl-- -0.27 | corrosion resistance:       | 40%naoh-- -0.37<br>40%hno3-- -0.55<br>30%h2so4-- -0.74<br>30%hcl-- -0.27 |
| 配置说明： | 含液晶控制面板、标配4个10a插座及三防照明灯1个                                                | configuration instructions: | with the lcd control panel, stand 4 10a socket and three lights 1        |
| 重量：   | 100/150/200kg                                                            | weight:                     | 100/150/200kg                                                            |
| 包装：   | 缠绕膜、护脚、托盘                                                                | packing:                    | winding film, protecting foot, tray                                      |

## 二、技术特征

| 型号参数   |         | gl-ptf(1200) | gl-ptf(1500) | gl-ptf(1800) |
|--------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 电 源    |         | 220v/380v    |              |              |
| ***大功耗 |         | 根据匹配风机       |              |              |
| 重 量    |         | 100kg        | 150kg        | 200kg        |
| 规格尺寸   | w1：工作区宽 | 1000mm       | 1300mm       | 1600mm       |
|        | d1：工作区深 | 600mm        | 600mm        | 600mm        |
|        | h1：工作区高 | 960mm        | 960mm        | 960mm        |
|        | w：装置外形宽 | 1200mm       | 1500mm       | 1800mm       |
|        | d：装置外形深 | 850mm        | 850mm        | 850mm        |

|      |         |        |        |        |
|------|---------|--------|--------|--------|
|      | h：装置外形高 | 2350mm | 2350mm | 2350mm |
| 适用人数 | 单人      | 单人/双人  | 双人     |        |

#### 材质说明：

采用8mm厚优质纯料pp(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，耐酸碱性能及耐候性极佳。顶部采用顶罩式抽气设计,导流板采用同质pp材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取\*\*\*大的废气捕捉性能。操作台面：通风柜台面采用与上柜体整体焊接设计，人位操作面设有挡水防溢处理，台面可根据客户需求配备其他材质台面；上水槽根据用户要求配置。

柜体：采用大量“口”型，“u”型

及“t”型加强结构，确保整体结实可靠，并可获得\*\*\*大的承重能力。

玻璃视窗：采用厚5mm钢化玻璃，耐酸碱性能优异。

照明：采用防水、防尘、抗冲击三防照明灯具，快速换修设计。

插座：采用实验室专用pp抗腐蚀防溅盖板+三孔多功能插座4个。

拉绳：配重与玻璃视窗连接标准钢丝配置，确保使用安全。导流夹：耐酸碱pp材质，耐腐蚀性能好，颜色为湛蓝色。门把手：耐酸碱pp材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选：湛蓝，瓷白）

门合页：耐酸碱pp材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选：湛蓝，瓷白）

滑轮：采用pp静音滑轮，摩擦力很小。

#### 四、结构特征与工作原理

##### 结构特征

如图1所示，工作台由主机箱、底柜、高效排风机组、防腐内胆、工作台面、操作板等几大部件组成。

图1 通风柜结构示意图

工作原理 本通风柜是一种局部气体排放设备。由控制面板启动风机和照明，在高效风机的运转下该设备内实验废气途经导流板有序排出，同时新风由补风口或视窗底部有序进入上柜，由此该设备内保持新风的进入和废气的有序排出通过管道排出室外，保护了实验室内的洁净环境，保证了操作人员的安全。

##### 排毒柜安装示意图