

华士 太阳能光伏支架成型设备 经久耐用

产品名称	华士 太阳能光伏支架成型设备 经久耐用
公司名称	江阴市博世杰科技有限公司
价格	300000.00/套
规格参数	品牌:博世杰 型号:gy160 外形尺寸(长X宽X高): 25×3.5×5(长×宽×高)米
公司地址	江苏省江阴市华士镇华西十一村香墩路9号
联系电话	0510-68975602 13626232211

产品详情

主要设备结构、性能概述

1. 放料校平一体机

放料机校平一体机技术参数：

板料宽度： 200 mm；材料厚度 2.5mm；

料卷内径： 508mm； 内径涨缩范围 480-520 mm；

料卷最大外径: 1200mm;承载重量： 3T

结构特点：

- 放料架与校平机一体，不占空间，操作简单，采用变变径托料装置方便装料及卸料
- 整机采用整体钢构机体，具有结构坚固，运行平稳，占地少，省空间。
- 滚轮经热处理淬火HRC60度后，镀铬再研磨，耐用性强。

2. NCF300伺服送料机

a.功能：送料

b.结构特点：采用伺服电机驱动-3KW。多段式送料：可输入10组不同送料长度，每组提供999

次冲压次数。液晶触摸显显示便于更改、设定各技术参数。自动感应启动系统与冲床联动（控制冲床的启动）。

3.冲孔

结构: JF21-45冲床冲孔

冲压机：采用钢板焊接机身，刚性好，外形美观。

冲模:待定

4成型主机

机型：GY160型

成型道次：约20-22道（辊）根据产品的图纸要求定

成型品种：C型材

成型机架:龙门式，齿轮箱传动。

最大进料宽度： 200mm

最大材料厚度：1.5-2.5mm

轧辊轴轴径： 70 mm

轧辊模具材质：Gcr15，淬火处理，HRC58-62°

主传动电机： 22kw 伺服电机驱动(带制动功能)。

5.切断机

a.形式：液压切断机 / 无毛刺切断（可选）

b.结构特点：切断机放在成型机后，由主机定长，切断长度可以自行设定。

6. 出料台

结构：辊筒式，无动力

7. 电器控制系统

7.1 整线采用PLC

控制，液晶显示触摸屏，人机界面。实现人与PLC

的交互。操作人员通过设定的程序自动运行（可编程控制）并对控制过程进行监控，实现操作人员控制生产线和修改控制参数

，并可实时监控设备运行状态，运行参数和故

障指示等。制件长度数字设定，制件长度可调整。实时监控设备运行状态和故障指示。

7.2 操作方式有手动/

自动两种。具有手动、自动切换功能：在手动状态下，能进行单机运行，方便维修；在自动状态下，进行全线生产运行，顺序启动；全线设有急停按钮，易于处理紧急事故，保证设备和操作人员安全。

7.3 机旁设有手动操作面板方便工人操作。

7.4 全线的监视功能：实时监控生产线的运行状况，实现对各工位生产状况的监视；