

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵

产品名称	ZBF耐腐蚀磁力自吸泵
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:ZBF
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

产品详情

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵产品概述：

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵是结合新型纳米材料、自吸结构和磁力传动技术，并经过公司技术人员反复研究试验而成功的高新技术产品，具有自吸性能、耐腐蚀、无泄漏等优点。

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵型号意义：

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵产品特点：

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵符合JB/T7742-1995小磁力传动离心泵标准,为全磁力泵联合设计的优化产品.结合国外的先进技术,采用外混式结构的自吸塑料磁力泵,该泵以增强聚丙烯为主要材料,自吸时间短,寿命长,是自动化远程控制和流动输送强腐蚀液体的无漏泵。

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵适用环境：

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵环境温度：-20 ~ 40 ；环境湿度：95%；海拔高度：不超过1000米（大于时应在订货时提出）。

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵结构说明：

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵采用外混式轴向回水结构，泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等组成。泵启动后，在离心力的作用下，吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物，混合物经蜗壳进入气液分离室，随着流速的减慢，导致气水分离，空气由泵出液口排出，液经回水孔返回泵内，经过多次循环，进液管道中的空气排净，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。

ZBF耐腐蚀磁力自吸泵安装与使用：

- 1、自吸泵应水平安装不宜竖立，泵体不得承受管路重量，泵与管路应保持良好的密封，各紧固件无松动现象。
- 2、拧开泵上方的加水螺栓，加入储液水不少于泵体容积的三分之二，旋紧螺栓。
- 3、泵使用前应进行检查，电机转动灵活，电机旋转方向与转向标记一致，无卡滞及异常声响。
- 4、电机启动后，缓慢打开排出阀，待泵进入正常工作状态后，再将排出阀调到所需开度。
- 5、泵停止工作前，应先关闭排出阀门，然后关闭吸入管阀门。