

# 耐高温耐油端盖用无石棉垫片

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 耐高温耐油端盖用无石棉垫片                           |
| 公司名称 | 上海索拓密封材料有限公司                            |
| 价格   | 8.97/片                                  |
| 规格参数 | 品牌:sealtex<br>型号:sealtex plus<br>耐温:400 |
| 公司地址 | 上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼502室                |
| 联系电话 | 021-33674807 18019714807                |

## 产品详情

### 耐高温耐油端盖用无石棉垫片

索拓密封供应的无石棉垫片具有耐油，耐各种溶剂，耐氟、耐氨、耐冷媒介质、耐制冷剂、耐氟利昂、耐水以及耐高温等特性。可广泛应用于各种工业设备端盖密封系统中，具有良好的密封作用，而且索拓密封供应的无石棉垫片不含石棉，复合各国环保要求，获得了各种国际认证，如：DVGW，W270，KTW，RoHS，UL，Ta-luft，FDA，GL船级社等认证。

推荐材料型号如下：

ST-2052草绿色 使用温度220 最高压力80bar，进口密封垫，通用型，制冷、压缩机、发动机都有应用

ST-2058蓝色 使用温度250 最高压力100bar，通用型密封垫片，各种行业端盖密封。

AFM38 灰绿色 使用温度220 ，蒸发器，换热器，暖通行业，经济型密封垫片

AFM34 绿白 使用温度250 ，压力15MPa，有FDA认证。高价值型密封垫片，比泽尔压缩机，各种工业工况应用广泛。

MP-15 红色，使用温度205 。美国进口，无石棉抄取板，发动机，蒸发器，齿轮箱等各种设备密封，产品稳定性好。

德国Frenzelit zw8800，橙色。novapress BASIC。外形美观。1.5/2/3mm材料有现货。

另有：特力BA-50绿色垫片，BA-U蓝色垫片，ST-2059淡绿色密封垫片等。使用温度250 最高压力150bar。

推荐材料厚度：0.3mm，0.4 mm，0.5 mm，0.8 mm，1.0 mm，1.5 mm，2.0 mm，3.0 mm，5mm可定制。

规格 ( mm ) : 1500 × 1500 , 1500 × 3000 , 1500 × 4500mm

上海索拓密封材料有限公司与世界著名生产厂商：美国因特费斯垫片公司 Interface Solutions Inc.、葡萄牙阿莫林集团Amorim、西班牙 Fibras Y Elastomeros S.A. ( 西班牙标牌密封公司 ) 德国Victor Reinz公司都有良好的合作关系。

公司已通过ISO 9001：2008和ISO/TS16949质量管理体系认证，并通过特种设备制造许可证，公司总部位于上海漕河泾开发区，在松江工业园区设有工厂，配备先进的生产及检测设备。可加工各种压力管道元件密封垫片,日均产量5-10万片。具体应用工况热诚欢迎来电咨询。