

石墨润滑剂 宏孚 外脱模剂

产品名称	石墨润滑剂 宏孚 外脱模剂
公司名称	上海宏孚润滑材料科技有限公司
价格	32.00/支
规格参数	型号:HF-4209 品牌:宏孚 使用方法:外脱模剂
公司地址	上海市宝山区锦秋路48号A133
联系电话	86 021 62763373 13331926083

产品详情

型号	HF-4209	品牌	宏孚
使用方法	外脱模剂	用途等级	压铸脱模剂
溶解性	油性脱模剂	有效物质含量	30(%)
产品规格	500ML/罐	主要用途	热铸压力脱膜

hf-石墨润滑剂

一、性能和用途

本品采用特细石墨粉精制而成，具有高度抗磨、抗极高温、渗透和紧贴表面，快速干透，形成一层润滑膜，提供长效润滑作用，减少摩擦、磨损，防止锈蚀，减少扭力，节省能源，提高工效。

适用于热铸压力脱膜。也可用于装配机件、输送带链条、齿轮、高温螺丝等润滑。使用温度可达800℃。

二、使用方法

用前充分振摇罐身，让罐内溶液搅拌1-2分钟，以利喷雾均匀，使用时将金属表面彻底清洁去除油污，必要时可在喷头小孔内安装塑料导管喷射。

三、注意事项

本品易燃，使用时严禁烟火，存放于50℃以下阴凉处，空罐不得抛入火中。

本品不含氯氟烃类溶剂，符合环保要求，保质期三年。

四、包装和运输

每罐容量为500ml，每箱24罐。

运输和使用过程中轻抬轻放，严禁猛烈撞击。