

后浇带防水堵漏公司

产品名称	后浇带防水堵漏公司
公司名称	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	420.00/米
规格参数	后浇带堵漏:420 防水堵漏:420 地下室堵漏:450
公司地址	盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号
联系电话	0515-88611655 18118685668

产品详情

东方堵漏公司专利技术：高分子防水堵漏，本公司与专业防水防腐材料厂家和多家科研机构多年研发的技术结晶

- 1、以多种进口化学材料，根据施工水流压力大小配比制成粘度几乎与水相同的液体，渗透性好，能注入0.1毫米砵细缝中，在水压和十分潮湿的环境下迅速凝聚。
- 2、凝结时间可随配比准确地控制在数秒种或几分种内，在水速压力大小、水流量多的情况下迅速凝结。
- 3、抗渗性好、干缩后遇水膨胀、不溶于水、煤油、汽油等有机溶剂、能耐酸、碱、细菌的侵蚀，亦不受大气后条件的影响，有一定强度、弹性和变压，保质使用多年以上。
- 4、抗拉性强，被堵漏施工过的裂缝口，以后再出现正常沉降或错位裂缝也同样不会漏水。

防水堵漏高分子注浆新工艺：注浆适用地下人防、洞库、泵房、水池、地铁隧道、公路隧道、地下通道、地下室、地下车库、地下隧洞、泵房、水池、污水池、旅客地道、循环隧道、水坝遂道、岩基、电缆沟等工程进行堵水、补漏、防渗透，它是以多种化学材料配制成A、B两液，用特定的高压器具、等量注入渗漏部位，使其填补充实渗透漏的裂缝

中，在多年以上不再渗漏，我公司并提供特种高分子材料施工技术咨询服务。

地下室大面积(蜂窝)渗漏治理方案 1、面层法：适用于结构的大面积渗漏水治理。一般情况下，地下室大面积渗漏水治理无法迎水面进行，只能在背水面处理，故在施工前，应进行引排水，以防止新做的防水面层被有压水冲坏。面层法具体作法为：选择漏水量集中部位，开洞埋管使水从导管流出。根据漏水量大小，可于一处或多处埋管引水，找不到漏水点时，可在墙体下部埋管引水。然后在不漏水部位按照材料使用要求，大面积涂抹聚合物水泥防水砂浆，需分层抹压，顺序为防水素浆—防水砂浆—防水素浆，最后拔管堵水。对于混凝土轻微渗水，可用抗压密封剂涂抹在混凝土表面，用刮板施工，一般施工2~3遍，直至不见水影为止。对于有明显渗漏水的孔洞和缝隙，按孔洞和裂缝渗

漏水处理的方法，逐个进行止水处理。对于地下室混凝土结构表面，出现水压较小的不甚严重的慢渗漏水时(如冒汗、潮湿等)可于背水面涂刮抗渗漏克，使表面形成一层不透水的覆盖层，起到防渗作用。具体做法为：将基层表面处理平整光滑，凹凸不平处用水泥砂浆填平、压平抹光，同时除去基层表面灰尘、油污等，以利防水层粘结牢固。上述工作完成并检查合格后，即可使用抗渗漏克施工。

2、注浆法：遇有地下室大面积渗漏水时，也可采用注浆方法处理，根据渗漏水情况可在结构上布置注浆孔，可布点成梅花形、三角形或一字形，然后进行注浆处理，以在结构内部形成防水帷幕。此外，还

可采用“面层封闭注浆”的方

法，即先下管引水，然后用抗压密封剂大面积抹面，待防水涂层强度达到要求后，从引水管注浆堵水。

带水作业，反压堵漏专利配方：带水作业，反压堵漏。引自国外高科技防水堵漏技术，青州市堵漏公司采用进口高分子防水材料，将配兑的混合浆液反压注浆，遇水膨胀速凝，该弹性材料用于隧道、地下室、人防、地铁、池槽、热力井室及军事坑道的沉降缝口长期抗渗防水堵漏。被堵漏施工过的裂缝口，以后再出现沉降或错位裂缝也同样不会漏水。公司从事堵漏作业已有二十多年的历史，拥有高级工程师、工程师和高级技师二十多名，公司将多年的研究成果转化为生产力运用到实际施工中，收到了比较明显的堵漏效果，成熟的堵漏技术改善于新材料的运用，中外先进的堵漏技术的研究和引进，以及高科人员的配备和先进的高压注浆设备的投入。江苏东方将以先进的技术，科学的管理，过硬的施工队伍，优质的服务，力求以质取胜，精益求精。以信誉促发展，愿与各界朋友建立各种形式的合作关系。