

湖北大力厂家低价直销东风8吨洒水车

产品名称	湖北大力厂家低价直销东风8吨洒水车
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:洒水车 发动机:ISB3.9-125E40A
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

产品详情

大力专汽为国内一家具有自主研发能力的专用特种汽车制造企业,最专业的环卫车、罐式车、工程车等专用车生产厂家,国家发改委定点专用汽车生产厂家,东风、解放重要合作企业,为您提供最专业,最全面的专用车价格,专用车图片。大力汽车销售遍及全国各地,在各大省市设有专业大力汽车直销中心,销售部门和网上销售中心,销售人员覆盖全国各大省市,提供为各位客户送货上门服务。主要生产营销:化工液体运输车、清障车、粉粒物料车、加(运)油车、洒水车、混凝土搅拌车、散装水泥车、农药喷洒车、垃圾车、随车吊、半挂车、低平板半挂车、工程自卸车、高空作业车、消防车、冷藏车、多功能抑尘车、洒水车、液化气运输半挂车、液化气运输车、液化气储罐、液化气罐式集装箱、集装箱运输半挂车、扫路车、抬包车、客车、校车等产品。

总质量	11495(Kg)	容积:	7.35
额定载质量	7000(Kg)	整备质量	4300(Kg)
外形尺寸	70002100X2450(mm)	前排乘客:	3(人)
接近角/离去角:	20/10(°)	前悬/后悬:	1210/1990(mm)
轴数:	2	轴距:	3800(mm)
轴荷:	4595/6900	最高车速:	95(km/h)

,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):
4200/2000/1300;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防
护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地
高度(mm):500。

其它

选装新造型前面罩,倒车镜,前组合灯具;罐体有效容积:7.35立方米

底盘型号	DFA1110SJ11D3	底盘企业:	东风汽车股份有限公 司
轮胎数	6	弹簧片数:	8/10+7,11/9+7
轮胎规格:	8.25-20 14PR,8.25R20 14PR	燃料种类:	柴油
前轮距:	1770,1831,1740,1845,17 69,1903	后轮距:	1640,1586,1610,1680,16 29
底盘排放标准:	GB3847-2005,GB17691-2005 国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
ISB3.9-125E40A	东风康明斯发动机有	3900 3856 3856 4260	92 100 91 103 95 110 88
CY4102-CE4B	限公司 东风朝阳朝柴	3760 3767 2982	
CY4102-CE4C	动力有限公司 东风朝		
YC4E140-42	阳朝柴动力有限公司		
YN38CRD1	广西玉柴机器股份有		
YC4S150-48	限公司 昆明云内动力		
YC4FA120-40	股份有限公司 广西玉 柴机器股份有限公司		

广西玉柴机器股份有
限公司

洒水车主要由二类汽车底盘、罐体、管路系统等部件所组成。本车型适用于城市环卫、园林绿化、路面养护、应急消防等。其主要功能有：自吸、前冲、后洒、侧喷、绿化高炮喷药、应急消防。

洒水车主要功能介绍 前冲：利用前部喷嘴将混凝土或沥清路面上的渣滓冲至距喷嘴清洗路面；

后洒：利用装于车后部的两个喷嘴将水喷成均匀的扇表形面，向路面洒水；

侧喷：利用装于车后部的喷嘴向两侧喷水；自吸：通过本车水泵将水吸入到本车罐体；

高炮：利用装于车后部平台的洒水炮将水喷射出去，用于绿化浇水或应急消防；

消防：利用本车水泵，将水吸入，从后高炮可消防接口将水喷出，用于应急消防。