

湖北大力厂家大量销售东风10吨洒水车

产品名称	湖北大力厂家大量销售东风10吨洒水车
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:洒水车 发动机:YC4E160-42
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

产品详情

大力专汽为国内一家具有自主研发能力的专用特种汽车制造企业,最专业的环卫车、罐式车、工程车等专用车生产厂家,国家发改委定点专用汽车生产厂家,东风、解放重要合作企业,为您提供最专业,最全面的专用车价格,专用车图片。大力汽车销售遍及全国各地,在各大省市设有专业大力汽车直销中心,销售部门和网上销售中心,销售人员覆盖全国各大省市,提供为各位客户送货上门服务。主要生产营销:化工液体运输车、清障车、粉粒物料车、加(运)油车、洒水车、混凝土搅拌车、散装水泥车、农药喷洒车、垃圾车、随车吊、半挂车、低平板半挂车、工程自卸车、高空作业车、消防车、冷藏车、多功能抑尘车、洒水车、液化气运输半挂车、液化气运输车、液化气储罐、液化气罐式集装箱、集装箱运输半挂车、扫路车、抬包车、客车、校车等产品。

总质量	15995(Kg)	容积:	10
额定载质量	9850,8805(Kg)	整备质量	5950,6995(Kg)
外形尺寸	7350,7650,74702490X2850,3060(mm)	前排乘客:	3(人)
防抱死系统:	有		
接近角/离去角:	30/14(°)	前悬/后悬:	1340/2360,1340/2180(mm)
			m)

轴数:	2	轴距:	3650,3950(mm)
轴荷:	5995/10000	最高车速:	80(km/h)
其它	<p>罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4100,4350×2200×1480,尺寸一一对应,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10立方米,随底盘选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志,附选装件照片,防护装置所用的材料材质:Q235:连接方式:螺栓连接:后部防护装置的断面尺寸(mm):100×30:离地高度:530mm,安装有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2100×1380,仅对应的外形尺寸为:7470×2490×3060和轴距为:3950mm及罐体有效容积:9立方米.</p>		

底盘技术参数

底盘型号	EQ1163GJ6AC	底盘企业:	东风汽车股份有限公司
轮胎数	6	弹簧片数:	8/12+10
轮胎规格:	10.00-20 16PR,9.00R20 16PR	燃料种类:	柴油
前轮距:	1910	后轮距:	1800
底盘排放标准:	GB3847-2005,GB17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
YC4E160-42	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器	4260 4260	118 103
YC4E140-42			

吸水作业（1）洒水车尽量接近作业点，驻车。

（2）打开走台箱边门，取出吸水胶管，使之向后摆动，无弯折现象。

（3）将吸水胶管尽可能深的抽入水中，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。

（4）将四通阀手柄推至与地面垂直。（5）将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，泵开始运转。（6）操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸水胶管拉离水面或关闭四通阀。

（7）收起胶管后，将其放回走台箱，关好边门。（8）将洒水车驶离抽水地点 喷洒作业（1）将四通阀门后柄拉至与地面平行，打开想要喷洒的球阀（前冲、后洒、侧喷、花洒），然后起动发动机，将变速器挂入挡位，将取力器开关向后拉即挂档取力，然后分离离合器，泵开始运转，开始洒水

（2）罐体内的水洒完后，驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档，洒水泵停止运转。