

涂料加盟——维拓水漆WGM-9892醇酸磁漆

产品名称	涂料加盟——维拓水漆WGM-9892醇酸磁漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	888.00/桶
规格参数	品牌:维拓水漆 型号:WGM-9892 产地:中国广东
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

产品详情

涂料加盟——维拓水漆的WGM-9892醇酸磁漆醇酸磁漆组成:由干性油熬炼而成的醇酸树脂，加入颜料、溶剂、防沾剂、催干剂等组成。特性:具有良好的光泽和物理机械性能，可在常温下干燥，也可低温烘干。用途:可广泛用作桥梁、钢结构、铁塔、车辆设备、各种钢铁设备及木制品表面涂装。

技术：

- 1、涂膜颜色和外观 各色符合标准板及其色差范围，平整光滑。
- 2、闪点 35
- 3、干燥时间(25)面干 4小时 实干 24小时
- 4、漆膜厚度 湿膜约60微米 干膜约30微米
- 5、理论用漆量 约120g/m²
- 6、建议涂漆道数 2-3道 干膜60-90微米
- 7、涂装间隔时间25 24-48小时
- 8、前道漆配套 醇酸防锈漆、红丹醇酸防锈漆、环氧酯防锈漆

施工事项：

- 1、据施工情况，采用醇酸稀释剂调整粘度。

2、该漆刷涂、滚涂、喷涂均可。

3、施工前，应清除底材的油污、杂质、灰尘和铁锈。相对湿度大于85%不宜施工，施工人员应加强自身保护，佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内及溅到皮肤上。

4、产品应放在干燥阴凉的库房中。

5、储运过程中，应严禁碰撞、日晒、雨淋，并远离火源。

施工参考:

喷涂:气压0.3~0.4 Mpa粘度18~22 S/涂-4杯

刷涂:适用

稀释剂:专用稀释剂

理论使用量110~130克/平方米

配套底漆:铁红醇酸底漆、云铁醇酸防锈漆等。

安全注意事项:本品为易燃品，贮存施工场所注意通风、降温、远离火源。

贮存:贮存于凉爽干燥的环境，有效贮存期一年。超过限期，经检验符合要求，仍可使用。

喷涂、刷涂均可，常温干或烘干(烘干温度60-70度)

每层厚度15-20微米，第一道干后再涂第二道。

可用松节油和200#石油溶剂油及二甲苯等溶剂调稀。

醇酸磁漆配套要求:先涂醇酸底漆再以醇酸腻子补平，最后涂醇酸磁漆。

保质期：12个月。