

## 湖北大力低价大量销售东风后双桥18吨洒水车

产品名称	湖北大力低价大量销售东风后双桥18吨洒水车
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:洒水车 发动机:ISDe230 40
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

### 产品详情

大力专汽为国内一家具有自主研发能力的专用特种汽车制造企业,最专业的环卫车、罐式车、工程车等专用车生产厂家,国家发改委定点专用汽车生产厂家,东风、解放重要合作企业,为您提供最专业,最全面的专用车价格,专用车图片。大力汽车销售遍及全国各地,在各大省市设有专业大力汽车直销中心,销售部门和网上销售中心,销售人员覆盖全国各大省市,提供为各位客户送货上门服务。主要生产营销:化工液体运输车、清障车、粉粒物料车、加(运)油车、洒水车、混凝土搅拌车、散装水泥车、农药喷洒车、垃圾车、随车吊、半挂车、低平板半挂车、工程自卸车、高空作业车、消防车、冷藏车、多功能抑尘车、洒水车、液化气运输半挂车、液化气运输车、液化气储罐、液化气罐式集装箱、集装箱运输半挂车、扫路车、抬包车、客车、校车等产品。

总质量	24900(Kg)	容积:	16.59
额定载质量	15800(Kg)	整备质量	8905(Kg)
外形尺寸	101002500X3200(mm)	前排乘客:	3(人)
防抱死系统:	有		
接近角/离去角:	24/19(°)	前悬/后悬:	1250/3200,1250/2800(m m)

			350+1300,5850+1300(m m)
轴数:	7000/17900(并装双轴)	最宽距速:	4350+1850(4750)+1300,5
其它	<p>随底盘选装驾驶室。罐体有效容积:16.59立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6980×2350×1515。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度550mm。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。</p>		
底盘技术参数			
底盘型号	EQ1250GFJ4	底盘企业:	东风汽车公司
轮胎数	10	弹簧片数:	9/10
轮胎规格:	10.00-20,10.00R20	传动型式:	
前轮距:	1960	后轮距:	1860/1860
底盘排放标准:	GB3847-2005,GB17691-2005国IV		
燃料种类:	柴油	油耗:	
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
ISDe230 40	东风康明斯发动机有	6700 7255 7255 5900	169 177 177 155 162
YC6A240-40	限公司 广西玉柴机器	5900	
YC6A240-46 ISB210 40	股份有限公司 广西玉		
ISB220 40	柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有		

限公司 东风康明斯发

动机有限公司

吸水作业 (1) 洒水车尽量接近作业点，驻车。

(2) 打开走台箱边门，取出吸水胶管，使之向后摆动，无弯折现象。

(3) 将吸水胶管尽可能深的抽入水中，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。

(4) 将四通阀手柄推至与地面垂直。(5) 将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，泵开始运转。(6) 操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸水胶管拉离水面或关闭四通阀。

(7) 收起胶管后，将其放回走台箱，关好边门。(8) 将洒水车驶离抽水地点 喷洒作业 (1) 将四通阀门后柄拉至与地面平行，打开想要喷洒的球阀（前冲、后洒、侧喷、花洒），然后起动发动机，将变速器挂入挡位，将取力器开关向后拉即挂档取力，然后分离离合器，泵开始运转，开始洒水

(2) 罐体内的水洒完后，驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档，洒水泵停止运转。