

# 蓝泽系列低电阻接地模块恶劣环境降阻同样适用

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 蓝泽系列低电阻接地模块恶劣环境降阻同样适用             |
| 公司名称 | 沧州市蓝泽防雷器材有限公司                     |
| 价格   | 80.00/块                           |
| 规格参数 | 品牌:蓝泽<br>型号:lz-fl<br>规格:150*800mm |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市工业区                      |
| 联系电话 | 0317-8282891 15632732668          |

## 产品详情

什么样的接地模块产品质最好呢？当然是泊头蓝泽防雷器材有限公司提供的！我公司生产的接地模块在地质恶劣地区同样适用哦！我们凭借对市场的灵敏嗅觉以及高质量的产品，良好的服务和可靠地经营信誉在防雷器材行业领域中拥有一片自己的天地。如果需求群体对本公司的产品有兴趣的，欢迎您亲自莅临本公司参观、指导、洽谈。公司地址是河北省泊头市工业开发区

### 蓝泽 [低电阻接地模块](#)

是本公司采用先进防雷技术开发、生产的一种新型降阻接地材料。具有高效防腐的降阻模块。。该产品使用高碳粉末和热镀锌钢材（也可以用铜排）做主要材料，添加钝化剂、膨润剂、吸湿保湿剂等特殊材料。本品具有无毒环保，导电性强、降电阻率高，耐腐蚀性、耐候性好等优点，使用时基本不受地质条件及干湿度所限制，在高寒高旱地区同样适用。其最大特点是长效降阻30年免维护。该产品通过国家高压研究院试验合格，质检部门检验合格，质量保证，可放心使用。

通常的地网建设多以金属导体，如角钢、圆钢、钢管、铜棒、铜网等为主，其缺点是用料多、耗资大、施工复杂、寿命短、稳定性差，在高土壤电阻率区使用很难达到预期效果。而这种低电阻接地模块则用料少、耗资小、施工大大简化，而且寿命长、稳定性好，特别适合于高电阻率土壤地区使用，如接地点周围为砂石或岩地层，可用它来解决接地工程施工中的难题。本产品广泛用于"建筑物地、防雷接地、防静电接地、交流工作地、直流工作地、安全保护地"以及其它目的接地施工。本产品无污染、无毒害、抗腐蚀，使用十分方便。

### 低电阻接地模块产品特点：

- 1、蓝泽牌低电阻接地模块模块采用性能稳定的非金属导体材料作为模块的导电介质，接地电阻不受季节、地理条件影响。

2、具有吸湿、保湿特性，接地电阻低且能保持长期稳定.在高土壤电阻率地区，能有效降低地网接地电阻.

3、经多次大电流冲击后，阻值不增大，无变硬、发脆、断裂等现象发生.

4、能经受-40 的低温，北方高寒地区同样适用.

5、耐腐蚀、无毒害、环保无污染，使用寿命长（大于30年）、安装简便.

#### 四、低电阻接地模块施工方法：

接地模块施工有垂直埋置和水平埋置.埋置深度不小于0.8米.模块间距离不小于5米.模块极芯相互并联或与地线连接时，必须焊接，焊接长度为连线宽度的2倍.应在焊接处清除焊渣，涂上防腐导电漆或沥青漆.回填土时应适量洒水，分层夯实，待模块充分吸湿（24小时）后测量接地电阻.

#### 五、低电阻接地模块具体应用：

1、电信大楼、移动通信站、微波中继站、地面卫星接收站、雷达站、发电厂、变电站、开关站、高压输电线路、电气化铁路、高速公路收费站、石油库、加油站、机场等工作接地、安全接地和防雷接地.

2、贵重精密仪器、计算机机房设备、广播电视设备、邮电程控设备、电子医疗设备等工作接地和保护接地.

3、各种高层建筑及高大构筑物、名胜古建筑、高大纪念塔等防雷接地.

4、石油输送管道及油气罐，易燃易爆物质仓库防雷接地等等防雷接地.

#### 六、低电阻接地模块注意事项：

贮存模块应保持一定湿度，避免高温、干燥、曝晒.运输和安装时，应避免机械力损伤模块.在寒冷地区，模块应埋在冻土层以下.