

供应固化地坪骨料金刚砂，混凝土骨料金刚砂

产品名称	供应固化地坪骨料金刚砂，混凝土骨料金刚砂
公司名称	灵寿县金旭矿产品加工厂
价格	260.00/吨
规格参数	品牌:金旭矿业 型号:齐全
公司地址	灵寿县慈峪镇徐家町村
联系电话	13231170701 13303036626

产品详情

金刚砂耐磨地坪其主要施工工序为：

- 1) 去除浮浆，第一次布料：基层混凝土初凝前5~6成干时撒布规定用量2/3的金刚砂，用圆盘磨光机压实搓毛，使金刚砂渗入混凝土表层。
- 2) 细部找平，第二次布料：经一定时间后再将剩余1/3的金刚砂依样撒布，配合圆盘磨光机及金属镬刀整体粉光。
- 3) 机械镬作业：视混凝土硬化情况进行至少三次叶片式磨光机磨光作业。
- 4) 表面细部磨光作业：最终采用机械镬或手工镬表面加工完成。
- 5) 养护：视天气情况涂敷养护剂养护。
- 6) 伸缩缝切割及PU胶填缝。
- 7) 打蜡移交。

金刚砂耐磨地坪注意事项：

大面积高标准一次成型金刚砂地坪施工成功与否，关键要注意以下事项：

- 1) 必须进行混凝土凝结时间试验，选择适宜的混凝土配合比及水泥外加剂。混凝土凝结过快使金刚砂面层无法施工，混凝土凝结过慢金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。
- 2) 必须制定合理的混凝土施工工艺，确保连续浇筑及与面层施工速度的配合。
- 3) 必须根据要求选择合理的面层材料，严把材料进场关，严禁用石英砂代替金刚砂使表面硬度变弱。
- 4) 必须选择有施工经验人员进行专门的水平控制和面层施工以确保质量。
- 5) 必须加强成品保护意识，特别是彩色金刚砂地坪的成品保护。