

泊头惠丰防雷接地产品专业生产价格实惠

产品名称	泊头惠丰防雷接地产品专业生产价格实惠
公司名称	泊头市惠丰电力器材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:惠丰 型号:齐全 类型:防雷接地
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华大街
联系电话	0317-8557787 15720485787

产品详情

对消费安全多一点关注，为美丽城市尽一份责任，防雷质量是惠丰的信念，放心消费是惠丰的名片，惠丰防雷，销售诚信，购买放心。公司联系热线：15720485787

“能吃苦方为志者，能吃苦不为痴人”多少日子，我们披星戴月，伴着自己要倾注无限经历的事业。走过了一程又一程，但为此我们兴奋、自豪，同时更加珍惜和热爱我们的防雷事业，惠丰防雷专注专业。

降阻剂的作用及原理：

降阻剂

是一种良好的导体，将它使用于接地体和土壤之间，一方面能够与金属接地体紧密接触，形成足够大的电流流通面；另一方面它能向周围土壤渗透，降低周围土壤电阻率，在接地体周围形成一个变化平缓的低电阻区域。降阻剂能减少施工工作量，可少打接地体，尤其可用水平接地体代替难于施工的垂直接地体（在山区及岩石地区等）。施工方便，可解决施工场地受局限的困难，可大量节省金属材料，具有长效性与稳定性，防腐性能好。较少受气候的影响。综合技术经济性好等。

物理降阻剂的构成原理

物理降阻剂

是由强导电材料、防腐材料、固化材料及填充材料等组成。强导电材料用来降低接地电阻；防腐材料抗腐蚀，用于延长接地体使用寿命；固化材料起凝聚作用，一方面使降电阻剂不会被雨水冲掉或流失，另一方面，能使降阻剂与接地体紧密结合，形成一体，并起到吸水及保水作用。

降阻剂的施工方法：

1：不同的现场需要会直接决定接地模块的埋置方法，分别垂直和水平埋置两种，埋设深度通常为0.6-0.8m以下，具体埋设位置则要据当时现场的跨步电压及冻土层深度而定

2：埋设接地模块时两者间距不得小于4M

3：接地模块电极芯并联或与地线联接时要严格处理，用电气焊接或ERICO放热焊接，其焊接长度必大于连线宽度的3倍才可

4：若接地模块内置电极芯为热镀锌钢材，其焊接焊渣要仔细清除并在焊接处涂抹防腐导电漆或者用接地**降阻剂**进行包裹处理

5：接地模块埋设好后的回填要加入适量水分，并进行分层分次夯实，并等待其进行充分吸湿后测量接地电阻是否达标。

三、适应范围

- 1、发电站、变电站、输电线路及通讯线路杆塔的接地装置;
- 2、移动通信基站、电视塔、微波塔、无线电台、雷达站、邮电、铁路等通讯设备的接地装置;
- 3、电子计算机及微电子设备的接地装置;
- 4、石油化工厂、储油库、高层建筑的接地装置;
- 5、各种仪器、仪表的工作、保护接地装置;

四、**降阻剂**主要技术指标

- 1、“惠丰”牌系列降阻剂主要成分有Na、Ca、Fe、Mg、Ti、C等元素，外观为黑褐色粉状物。不含有毒元素，对环境无污染。
- 2、比重：干粉状态时为1.25吨 / 立方米。
- 3、电阻率：0.54 .m
- 4、酸碱性：PH值 = 10.2;
- 5、埋地时对低碳钢及镀锌钢的平均腐蚀率：小于0.0005mm / 年;
- 6、抗压强度：> 10NPa(相当于100号混凝土强度);
- 7、粒度：200目筛余物 5%;
- 8、降阻率：60-95%(土壤电阻率越高降阻率越显著)

惠丰防雷器材有限公司

网址：<http://www.hflzjdj.com/product/17.html> <http://www.hfjdmk.com/product/10.html>

公司电话：0317-8557787

手机号码：15720485787 QQ:1104776748

销售经理：曲艳玲 发表人：孟培培