

降阻剂现场施工方法 厂家直接发货 机会不容错过

产品名称	降阻剂现场施工方法 厂家直接发货 机会不容错过
公司名称	泊头市惠丰电力器材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:惠丰 型号:齐全 类型:防雷接地
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华大街
联系电话	0317-8557787 15720485787

产品详情

惠丰防雷，以诚信换放心，与客户心连心，手牵手共创文明环境，心连心共创安防之家。惠丰防雷器材有限公司全体员工欢迎新老用户前来咨询。联系热线：15720485787

今天，中国防雷的迅猛发展之时，我想说：面对机遇与挑战，付出辛劳智慧，人生就会改变，面对中国防雷美好的前景，我们开拓进取，不懈努力，共同成长！

降阻剂现场使用方法

首先
按设计要求将接地体布置完毕，然后现场以降电阻剂/水 = 3/2的比例加水，二者可在一个大口容器中搅拌均匀，如有条件用搅拌机最好，（无条件可在现场选择一平地，上铺铁板，用铁锹搅拌均匀）。要求容器底不见干粉，但也不要太稀，整体成浆糊状后倒入已放好接地体的坑中（切忌不可固化后再放入）待降电阻剂表面凝固后，在靠近降电阻剂表层部位回填0.2米厚的细土，然后回填土壤并夯实（注意不要将石头及其它杂质回填）。
接地体布置注意事项
、接地体应采用热镀锌钢材，其规格要求如下： 钢管 50mm，壁厚不应小于3.5mm 角钢 不应小于50mm × 50mm × 5mm 扁钢 不应小于40mm × 4mm
、敷设的水平接地体要平直，均匀，不得用再生钢材。
、接地装置的焊接长度：对扁钢为宽度的2倍，对角钢为宽度的4倍，对圆钢是其直径的6倍，不得有虚焊、假焊现象，要对接地体三面焊接，不许点焊、对焊。
、接地体的上端距地面不应小于0.6米，在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下

超细石墨 **降阻剂**，长效防腐降阻也叫接地降阻剂-长效防腐降阻剂，主要成分以高导电率的石墨，辅以其它微量金属元素，以及防腐剂等成分，具有高效降阻，吸水保湿的作用；同时，由于采用了复合的技术，即在降阻剂的配方中，石墨粉的颗粒直径不是统一的，而是经过一定的比例进行优化而得。不同的土质，与降阻剂颗粒的结合不同，因此降阻剂的扩散不一致，而这种经过优化的降阻剂，不同直

径的降阻剂颗粒，进入到不同的土层，不同的土壤空隙。

降阻剂

可达到降低接地电阻值的目的,所以购买降阻剂更重要的是帮您购买到质量好，价格低，经久耐用的产品。惠丰防雷接地材料过硬,质量赢得了全国各地新老用户的支持与信赖,我们的宗旨是:让每一位客户都体会到我们是像朋友一样真诚的,可信赖的合作伙伴,竭诚欢迎国内外新老客户前来与我们洽谈合作

惠丰防雷器材有限公司

网址：<http://www.hflzjdj.com/product/17.html> <http://www.hfjdmk.com/product/10.html>

公司电话：0317-8557787

手机号码：15720485787 QQ:1104776748

销售经理：曲艳玲 发表人：孟培培