

供应水性儿童墙面漆 智能漆

产品名称	供应水性儿童墙面漆 智能漆
公司名称	江门市润立化工实业有限公司
价格	3.00/1
规格参数	品牌:润立漆 型号:RL-2005 产地:广东江门
公司地址	江门蓬江区荷塘镇为民工业区
联系电话	0750-3730388 18033133699

产品详情

智能漆不仅自身环保，更主动持续祛除甲醛等有害物质，不仅让新家快住，更让健康长驻。智能漆中含有的光触媒元素，能在光催化作用下使空气中的氧和水分子活化，形成活性氧和羟基自由基，并释放在空气中，并通过电性中和、化学反应和物理吸附等作用，可以有效、自动地祛除甲醛、苯、氨等多种室内有害物质，对细菌等微生物有灭杀和分解作用。

产品特性：

- 1.分解有毒有害气体，纳米二氧化钛光触媒具有传统材料不具备的特殊物理，化学特性，其化学稳定性高，具有颗粒尺寸小切表面积大。
- 2.双重物理抗菌功能，光触媒与空气接触会产生金属离子保护膜，金属离子保护膜使细菌组织被破坏，失去侵害力，在光催化作用下产生大量活性羟基自由基超氧离子自由基。经广州微生物研究所抗菌性能测试，24小时细菌减少率 95%。

润立-儿童墙面漆

采用最先进的qst环保技术，真正体现科技为人服务，产品以人为本的健康理念，产品voc接近于零，不含有毒有害重金属，为您宝宝的身心健康关怀备至。

产品特点：

快速净味功能；voc含量极低；色彩丰富绚丽；重金属含量超低；漆膜细腻致密；轻松易擦洗；施工简便。

10-12平方米/升/单遍

使用说明：

施工方法：刷涂、辊涂和喷涂。

基材处理：除去毛刺，浮灰，浮锈，油脂。

稀释：涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量不宜超过10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。

优势：常温天气养护4小时即有优异耐水，防锈效果。养护7天后达到最佳性能。超出其他类别产品。

施工环境：施工时保持通风，不得在环境温度低于5℃或湿度大于70%的状况下施工。

重涂时间：涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔4小时。常温天气养护4小时即有优异耐水，防锈效果。养护7天后达到最佳性能，超出其他同类别产品。

注意事项：严禁与其它涂料及有机溶剂混合。

工具清理：施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用100目丝网过滤。

理论耗漆量：10-13m²/kg/单遍（以干膜30-35微米计）。因实际施工表面粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。