

橡胶混炼机温度控制设备，硅橡胶挤出机专用模温机

产品名称	橡胶混炼机温度控制设备，硅橡胶挤出机专用模温机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:阿科牧 型号:ACOT
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

挤出机械控温机

阿科牧机械有限公司专业生产销售,模温机(模具恒温机),压铸模温机(铝镁合金压铸油温机),导热油电加热器,工业冷冻机(水冷式冷冻机、风冷式冷冻机),冷水机组,油温控制系统、水温控制系统,橡胶压延挤出机械控温机组,密炼机控温机.层压板油加热,橡胶硫化机平板油加热器等工业温度控制设备.温控范围:水-35-180度.油45-350度

本公司针对橡胶生产设备控温特点(第一次升温到达制品所需温度后便开始执行冷却功能)设计生产的R系列产品,在汽车轮胎、挤出成型等行业得到广泛使用,性能稳定,防炭黑设计,是替代同类型进口产品的最佳选择。

橡胶挤出专用模温机特点:

- 1、日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算,省电35%以上。
- 2、安全保护及故障指示系统完善。
- 3、进口高级组件,使用年限长。
- 4、升降温速度快,温度精确稳定。
- 5、独特的又功率加热设计,适合不同温控场所使用,节能效果明显。
- 6、不锈钢一体成型,管捐小,加热均匀。
- 7、开机自动排气功能。
- 8、强制冷却功能。
- 9、模具回水温度检测表。

挤出机械控温机安全保护及指示系统

- 1、电源欠相保护
- 2、总电源无熔丝断路器
- 3、泵反转保护及指示灯
- 4、泵过载保护及指示灯
- 5、缺水保护及指示灯
- 6、过热保护及指示灯
- 7、热水BY-PASS洩压回路
- 8、强制冷却
- 9、回水温度显示表
- 10、异常警报蜂鸣器

挤出机械控温机具体参数：

机型	Model	单位Unit	ARD-30	ARD-50	ARD-75	ARD-100
温控范围	Controlrange				98	
温控精度	Temp.controlaccuracy				PID ± 1	
电源	Power			AC3 380V50HZ3P+E (5M)		
传热媒体	Heattransfermedium				水WATER	
冷却方式	Coolingmethod				直接冷却(可选用间接冷却)	
加热能量	Heatingcapacity	KW	9	24	36(可选)	48(可选)
泵浦马力	Pumppower	HP	3	5	7.5	10
最大泵浦流量	Max.Pumpflow	L/MIN	250	400	750	960
系统压力	System pressure	KG/CM2	4.2	4.8	6.8	7.5
最大电力消耗	Powersupply	KW	11	28	42	56
警报功能	Alertfunction				缺相/缺水/超温/过载	
冷却水配管	Coolingwaterpipe	INCH	3/4	2	2	2
循环水配管	Circulationwaterpipe	INCH	1-1/2	2	2-1/2	2-1/2

外型尺寸	LxWxH	MM	800 * 330 * 720	1050 * 600 * 900	1450 * 620 * 1200	1450 * 620 * 1200
重量	Weight	KG	72	180	220	260