

SJG/GXF-1管道斜流风机

产品名称	SJG/GXF-1管道斜流风机
公司名称	绍兴上虞上鼓风机有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上鼓风机 型号:SJG/GXF-1
公司地址	绍兴市上虞区百官街道里严村
联系电话	0575-82036611 13819577520

产品详情

SJG/GXF-1管道斜流风机概述 [1]SJG斜流式风机是一种新型低噪高效节能型斜流式通风机，斜流式风机流量大于离心风机，全压高于轴流风机，体积小于离心式风机。SJG系列斜流式风机是SWF系列风机的派生型产品，采用鼓型风筒，调整气流方向 从而达到回收静压，提高风压和效率的效果。SJG斜流式通风机

SJG/GXF-1管道斜流风机特点

SJG斜流式风机通过了模拟机的实验研究，采用新的叶型及叶片得到了更大的流量 和压力，提高了风机的效率。故兼有离心式风机压力系数较高和轴流风机流量系数较高的特点，具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点。SJG斜流式风机应用场合 SJG斜流式风机广泛应用于工矿企业、

宾馆、饭店、博物馆、体育馆等的送排风系统。SJG斜流式风机维护 使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。 只能在风机完全正常情况下方可运转，同事要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。 风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修，检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。 根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承，加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3.严禁缺油运转。 风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防

止风机磕碰，以免风机受到损伤 SJG/GXF-1管道斜流风机的工作条件

- 1、抽排的气体介质中不含腐蚀及易燃易爆气体； 2、抽排气体介质中粉尘含量不超过150mg/m；
- 3、抽排气体介质温度-20 —60 。

SJG斜流式风 机机号	转速 (rpm)	风量 (m3/h)	风压 (Pa)	功率 (kW)	噪声 dB(A)	重量 Kg
SJG-I-2.0F	1450	200 400 500 600	110 91 70 54	0.04	58	16
SJG-I-2.5F	1450	300 450 600 1000	180 165 150 110	0.12	60	24
SJG-I-2.5D	2900	580 890 1210 1980	716 650 580 450	0.75	73	32
SJG-I-3.0F	1450	500 750 1500 2000	260 240 170 130	0.25	61	27
SJG-I-3.0D	2900	980 1460 2880 3860	1000 950 670 500	1.1	77	46

SJG-I-3.5S	960	800 1500 2000 2500	140 100 80 50	0.18	59	42
SJG-I-3.5F	1450	1000 2000 3000 4000	320 200 190 110	0.37	61	45
SJG-I-3.5D	2900	1900 3860 5800 7880	1100 760 720 430	2.2	79	65
SJG-I-4.0S	960	1000 2000 3000 4000	190 150 110 51	0.25	60	61
SJG-I-4.0F	1450	1500 2500 4000 5000	420 390 280 220	0.75	62	67
SJG斜流式风机机号						
SJG-I-4.5S	960	1500 3000 4000 5000	360 275 150 100	0.37	61	70

SJG-I-4.5F	1450	2000 4000 6000 7000	580 480 350 250	1.1	68	80
SJG-I-5.0S	960	1500 2500 4000 6000	360 290 240 150	0.75	63	90
SJG-I-5.0F	1450	2000 4000 7000 10000	710 580 480 345	2.2	69	110
SJG-I-6.0S	960	3000 6000 11000	480 360 260 240	1.5	65	150
SJG-I-6.0F	1450	4000 8000 12000 18000	1200 870 690 380	5.5	75	165
SJG-I-7.0S	960	4000 8000 15000 18000	600 500 350 260	3	72	215
SJG-I-8.0E	720	6000 10000 15000 25000	700 585 510 210	4	65	372
SJG-I-8.0S1	960	6000 10000 15000 25000	780 700 600 400	5.5	71	320

SJG-I-8.0S2

960

6000 10000

880 790 685

7.5

72

360

15000 25000

510