

adss光缆接头盒/杆用接头盒/ADSS接头盒

产品名称	adss光缆接头盒/杆用接头盒/ADSS接头盒
公司名称	曲阜鼎恒电力器材有限公司
价格	280.00/套
规格参数	品牌:鼎恒电力 型号:GJS 孔数:2孔 3孔 4孔 5孔 6孔
公司地址	曲阜市顺鑫商贸城福源东二街46号
联系电话	0537-4415558 15064780758

产品详情

曲阜鼎恒电力生产的光缆接头盒最大芯数可熔接144芯，最大光缆的外径是22mm，进缆孔分为1进1出，1进2出，2进2出，2进3出，3进3出，孔数不同价格不同；

接头盒用途：

用于光缆在杆塔中间接续，具有机械强度高，密封性能好，耐腐蚀性强等优点。适用于ADSS/OPGW光缆的连接保护，具有直通连接和分歧连接的功能，可起到密封、保护安放光纤接头和储存预留光纤等的作用，使其免受外部环境因素的影响，可同时出四根光缆，安装在架空杆、塔上。

接头盒特点：1、适用范围广适用于骨架式、层绞式、束管式铠装和非铠装光缆，使用灵活。存纤盘采用铝支架，使用更轻便，避免了塑料支架断裂的事故。

2、光缆接头及余长采用送片式存纤，接头保护形式为热缩套管补强，可根据要求将光缆接头盒接头，并配备专用的塔用或杆用固定安装架。

3、接头盒采用密封圈及硅胶密封，操作简单可重复开启，使用维修方便。进线嘴采用精密车床加工，密封性能得到了更大的提高，避免了对光纤的损伤。

4、机械强度高：具有良好的抗振、抗拉、抗压、抗冲击性、抗弯曲、抗扭转性能，坚固耐用。

5、进线嘴采用精密车床加工，密封性能得到了更大的提高，避免了对光纤的损伤。

6、耐候性强：采用进口高强度优质铝合金材料，并添加抗老化剂，采用电化处理,耐腐蚀,耐高低温，抗老化性能好，使用寿命长。

作用：具有直通连接和分歧连接的功能，可起到密封、保护安放光纤接头和储存预留光纤等的作用。