

DR82卡夹式玻璃透光率仪 塑料透射率测试仪

产品名称	DR82卡夹式玻璃透光率仪 塑料透射率测试仪
公司名称	广州展速科技有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	品牌:东如 型号:DR82 适用范围:透明或半透明材料透光率测量
公司地址	广州市番禺区石碁镇莲塘路莲新大街18号
联系电话	020-31044849 13430335576

产品详情

DR82透光率仪介绍

DR82卡式便携式透光率仪主要用于测量各种玻璃、塑料、薄膜和透明或半透明材料的可见光透射率，本仪器根据光学原理，采用进口元件制造而成，其操作简单，测量准确，体积小，携带方便，特别适应现场测量。应用范围：* 汽车制造与检测、玻璃制品、航空航天等待业的现场测量。

* 眼镜、防晒保护膜的透光率测量；

* 塑料制品的透光率测量，透明或半透明材料透光率测量等等。

（注意：印花、磨砂面、乳白色的材料不适用本机测量）（
本机不能在太阳光直射下使用）

三、仪器特点：

- 1.卡式探头使用方便，操作简单，测量速度快，灵敏度好，测量精度高
- 2.具有两种测试模式：单次测（SINGLE）和连续（CONTINUE）测量模式
- 3.设有四个统计功能：最大值（MAX）、最小值（MIN）、平均值（MEA）、测量次数
- 4.大容量存储，可存贮800个测量数据
- 5.连接电脑进行通信，读出存贮数据进行保存或打印（适用带通信口主机）
- 6.仪器开机自动校准和手动校准
- 7.操作过程有蜂鸣声标示（单次测量方式）

8.大液晶带背光，低电压指示 9.手动/自动关机功能 四、DR82透光率仪技术参数

A、测量范围：0.0—99.9% B、测量数量：%光束透射 C、测量物体最厚不能超过11mm

- D、测量物体面积不能小于30mm*30mm E、测量精度： 2% F、分辨率：0.1%
G、主机外形尺寸：130mm*70mm*24mm H、探头外形尺寸：112mm*64mm*24mm
I、电源：三节（7号）碱性电池 J、使用温度：0 -40 K、相对湿度不超过85%
L、本机不能在太阳光直射下使用

五、仪器配置 序号 物品名称 数量 DR82 1 主机 1台 2
标准片 1块 3 电池 3节 4 说明书
1本 5 合格证 1份 6 清洁布 1张
选配配件：通讯数据线及软件光盘。六、仪器保修一年

广州展速科技有限公司主营水分仪、红外检测仪、气体检测仪、UV能量计、透光率仪、光泽度仪、色差仪、涂层测厚仪、温湿度仪、内窥镜、紫外辐照计、力学检测设备等各类仪器仪表

联系电话：13430335576黄小姐

020-31044849, QQ：837916099

登录www.gzzhansu.com了解更多详情