

# 三辊压延机温度控制设备

产品名称	三辊压延机温度控制设备
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:阿科牧 型号:ACOT
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

## 产品详情

### 压延挤出专用模温机

压延机是塑料、橡胶制品生产过程中的基本设备，主要用于：纺织物的贴胶与擦胶；钢丝帘布贴胶；塑胶料的压片及压型；帘布贴隔离胶片和胶片的贴合等。压延机的主要部件为：辊筒，辊筒轴承，机架，传动系统，辊距调节与指标装置，辊筒绕度补偿装置，辊筒加热与冷却温度控制系统，电器控制系统及其附属装置。压延机在工作过程需要在一定的温度下进行。辊筒温度的变化及其均匀性对压延制品有很大的影响。压延过程不仅要设法维持工艺上所需要的辊筒温度，还要求辊筒整个工作面均匀一致。并且能够准确进行控制。

油加热器：用于钻孔辊筒（中空辊筒或者夹层辊筒）循环加热与冷却。

优点：（1）低压高温。因为压力低，便于压延机及其管路的制造，使用和维修。

（2）不必经常清洗压延机管道，可免去水处理设备。

（3）辊筒温度均匀，加热与冷却反应灵敏，控制精确。压延挤出专用模温机参数：

机型	Model	单位Unit	AYJ-24	AYJ-36	AYJ-48	AYJ-60	AYJ-72
温控范围	Controlrange				350		
电源	Power				AC3相380V50HZ		
温控精度	Temp.control accuracy	KW			PID ± 1		

加热能量	Heating capacity	KW	18	36	48	60	72
泵浦功率	Pump power	KW	2.2	3	5.5	5.5	7.5
最大电力消耗	Powersupply	KW	26.5	39	53.5	65.5	79.5
泵浦流量/扬程	Pump folw/Head	M3/H/M	10/28	10.5/30	18/40	18/40	30/48
膨胀油箱	Expansion tank capacity	L	50	50	100	100	150
循环油配管	Circulation oil pipe	DN	DN40	DN40	DN50	DN50	DN65
外型尺寸	LxWxH	M	1.6 * 0.6 * 1.4	1.6 * 0.6 * 1.4	1.6 * 0.6 * 1.4	1.7 * 0.6 * 1.4	1.8 * 0.7 * 1.4
重量	Weight	KG	220	240	350	480	600

机型	Model	单位Unit	AYJ-90	AYJ-120	AYJ-180	AYJ-240
----	-------	--------	--------	---------	---------	---------

温控范围	Controlrange	350
------	--------------	-----

电源	Power	AC3相380V50HZ
----	-------	--------------

温控精度	Temp.control accuracy	KW	PID ± 1
------	-----------------------	----	---------

加热能量	Heating capacity	KW	90	120	180	240
------	------------------	----	----	-----	-----	-----

泵浦功率	Pump power	KW	7.5	7.5	11	15
------	------------	----	-----	-----	----	----

最大电力消耗	Powersupply	KW	97.5	127.5	191	255
泵浦流量/扬程	Pump folw/Head	M3/H/M	30/48	30/48	45/40	50/50
膨胀油箱	Expansion tank capacity	L	250	350	450	450
循环油配管	Circulation oil pipe	DN	DN65	DN65	DN80	DN80
外型尺寸	LxWxH	M	1.6 * 0.7 * 1.5	2 * 0.8 * 1.6	2 * 0.8 * 1.6	2 * 0.8 * 1.8
重量	Weight	KG	700	900	1200	1400

现在我们的产品在射出成型，导光板，连接器，DVD光碟，镁铝合金压铸，化工，印染，车轮加温，反应釜，轮胎，押出，挤出模头，万马力等行业得到广泛的应用。欢迎全国各地客户选购