

江淮单排流动舞台车 广告宣传车 湖北程力

产品名称	江淮单排流动舞台车 广告宣传车 湖北程力
公司名称	随州市新力物资贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江淮程力威 型号:HFC5040XWTK2T型舞台车
公司地址	随州市交通大道288号
联系电话	86 0722 3819433 13872881791

产品详情

品牌	江淮 程力威	型号	HFC5040XWTK2T型舞台车
用途	为方便流动文艺演出、文化下乡、户外广告、品牌推广、产品宣传促销、企业形象宣传等户外活动而研发的一种流动型广告舞台车。舞台车是一种方便流动演出的、并可展开成为舞台		多种供选(L)
乘员/座位数	3	底盘型号	HFC1040K2T
额定功率	80 (kw)	额定载质量	490 (kg)
轮胎规格	7.00R16,7.00-16	轮胎数	6
驱动方式	4*2	外形尺寸(长*宽*高)	GB17691-2005国 ,GB3847-2005 (mm)
整备质量	3750 (kg)	轴距	3360 (mm)
轴数	2	总质量	4370 (kg)
最高车速	98 (km/h)	燃料种类	柴油
产品技术参数			

江淮牌hfc5040xwtk2t型舞台车

产品号	zhyp430001p	批次	201
产品id	k1091853	发布日期	20091212
生产地址	湖北省随州市南郊程力汽车工业园	目录序号	(十二)35
总质量(kg)	4370	整备质量(kg)	3750
额定质量(kg)	490	底盘型号	hfc1040k2t

接近角/离去角(°)	23/17	前悬/后悬	1105/1530
外形尺寸(mm)	5995x1940x2900	货厢尺寸(mm)	xx
挂车总质量(kg)		轴荷	1950/2540
轴数	2	最高车速	98
车辆识别代码			
轮胎规格	7.00r16,7.00-16	轮胎数	6
前轮距	1440	后轮距	1425
轴距	3360	弹簧片数	7/4+5
排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005	燃料种类	柴油
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
hfc4da1-2b2	安徽江淮汽车股份有限公司	2771	88
hfc4da1-2b1	安徽江淮汽车股份有限公司	2771	80
其它	可根据用户要求选装导流罩,随底盘选装驾驶室前脸,车身前部灯具;车厢顶棚封闭,并采用升降,车厢一侧板和后部侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台台板可折叠于车厢位置展开后与固定舞台台面形成整车舞台台面		
联系人	陈庆经理	邮箱	446838983@qq.c
联系电话	0722-7058368 13872881791	传真	0722-3819433
企业名称	湖北程力专用汽车有限公司	企业网址	http://www.bayd

产品特点

专用功能说明：

流动舞台车又称舞台演出车，是为方便流动文艺演出、文化下乡、户外广告、品牌推广、产品宣传促销、企业形象宣传等户外活动而研发的一种流动型广告舞台车。舞台车是一种方便流动演出的、并可展开成为舞台的特种汽车，移动、搭建方便快捷，适合各种流动演出团队、流动促销路演等，作为舞台，也可供文艺团体演出和企业做形象产品宣传之用。使用时展开方便快捷，外表美观大方，可用作舞台背景，使用性能较强。我公司生产的舞台广告车外形美观，操作简单，采用液压控制技术，全部设备无需登高负重即可轻易展开。强度高，安全性好。专业的舞台工艺设计，可根据需要预留灯光、音响、字幕、幕布、电源、布景吊点等接口。

该车特点是在合闭状态时是一台封闭式厢式车，可以装运一些演出道具。演出时通过液压系统将车厢侧板及顶板展开，形成不同规格的舞台表演区，与副台、演出蓬和灯光架组合成完整的演出舞台。具有技术先进，布局合理，设备齐全，装卸拉运方便，防雨抗风能力强，造价低等特点。适合艺术表演团体到农村、牧区、山区、矿区、部队等地方进行巡回演出及在城镇广场举行大型文艺演出使用。

厢体运用专业车厢制造技术，采用玻璃钢复合板材生产的流动舞台。军用车大板式结构设计，舞台厢板分为三层，外层彩钢板厚度为1.2~1.5mm，中间附以减震泡沫，台板为12mm竹胶专用舞台防滑板，其中一侧面可以折叠、展开，展开后即成为舞台，折叠收起来后是一漂亮的车厢，可运送相关物资。厢板组装采用国际专利技术，结构强度高，密封性能好，安装快捷方便。厢体厚度为60-100mm，加入骨架，然后用树脂胶涂层固定，厢体包边为铝合金，美观大方，结构坚固。后门框架和门锁均为高强度不锈钢，坚固不易变形。

厢体表面性能好：玻璃钢表面具有极强的抗拉强度、弯曲强度和冲击韧性，不变形。对大气、雨水和一般浓度的酸、碱、盐等介质具有极佳的化学稳定性。表面光洁度高，抗紫外线，保光性佳，不变色，易

清洁，还可以做各种车厢广告。

其他主要组成部件：

- 1、舞台顶棚：舞台上用于悬挂灯具、布景，并能遮挡风雨和阳光的结构装置。
- 2、顶厢板：车厢体的顶板，升起后作为舞台顶棚的固定部分。
- 3、侧厢板：厢体的侧板，展开或升起后做为舞台的组成部分。
- 4、舞台台板：由支架和木龙骨、木地板构成，适用于表演；分为固定和舞台板和活动舞台台板板。
- 5、支腿：安装在整车车架或副车架上的支撑机构，演出时用于支撑舞台车体，已形成一个无沉降、无晃动、稳定的基础舞台平面的装置。
- 6、舞台台板滑道：配合活动舞台台板展开、收拢的滑道。
- 7、舞台台板支撑杆：用于支撑活动舞台台板的机械装置，能够调节宽度。
- 8、灯光杆：布置于顶棚上，用于悬挂灯具的专用结构
- 9、景物杆：布置于顶棚上，用于悬挂演出用布景等专用结构。
- 10、电控箱：用于放置演出所需的配电设备及调光设备的控制箱。
- 11、舞台台口：靠近观众侧，舞台台板上表面与顶棚下表面的矩形区域。
- 12、升降导向架：一种与车架或副车架固定联结，在垂直升降过程中可防止顶棚倾斜，在行驶及演出是对整车及舞台起到稳定作用的框架结构。

购车流程

第一步电话洽谈：通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格，也可通过旺旺或qq在线交流！销售热线：陈庆 13872881791 办公电话：0722-7058368 图文传真：0722-3819433

商务qq：446838983 公司地址：湖北省随州市南郊程力汽车工业园

第二步签订合同：签订购销合同--预付合同定金情况a：本地签订车辆购销合同，通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款；情况b：传真签订车辆购销合同，通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款；

银行电汇帐号开户名称湖北程力专用汽车有限公司开户银行随州市建行曾都支行帐号4200 1813 6620 5000 3420

第三步安排生产：按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产

第四步交付验收：车辆交付验收，支付车辆余款情况a：需方按合同预定时间内到供方(厂家)验收车辆,检验合格将余款付清自提车辆,我公司为您代办全套行车手续;情况b：在预定交车时间内，由供方提供司机，需方支付运费，将车送往需方指定地区对车辆进行验收，检验合格支付车辆余款；第五步签字确认：需方需在送车单上盖章签字，确认收到车辆完好无损、手续齐全（仅限于代送车辆）

湖北程力专用汽车有限公司是专业生产、销售专用车辆的生产厂家，所有车辆厂价直销！大量订购根据车型种类可享受适当优惠，具体请联系qq、旺旺或直接致电！在我们的店铺中找到你需要的产品后，你可以查看到所有产品的参数和配置。我们致力通过先进的互联网平台，减少流通环节，为全国各地顾客提供物优价廉的货源！

服务承诺

程力公司郑重承诺：

凡属本公司生产销售的产品，底盘部分，全国服务站均可联保，专用部分三包服务一年，售后服务四十八小时到位处理，终身负责维修并提供终身免费技术服务。同时，我公司可凭贵单位的责任传真，或预付部分车款后，优惠办理送车业务；到我公司提车，我公司为您全套行车手续。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎拨打24小时销售热线13872881791。我们的资深销售经理陈庆将会为您推荐经济合适的车型，并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。

多方位展示图片

联系方式

东风解放公司重要合作伙伴，国内知名绿化、环卫、石油、市政、半挂专用汽车制造商

东风—湖北程力专用汽车有限公司版权所有（湖北·随州）

厂址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

销售热线电话：0138 7288 1791 电话：0722-7058368

网址：<http://www.hbszcl.com> 传真：0722-3819433

联系人：陈庆 邮政编码：441300

商务qq：446838983 电子邮箱：446838983@qq.com