OPGW接头盒 金属帽式接续盒 铝合金光缆接头盒

产品名称	OPGW接头盒 金属帽式接续盒 铝合金光缆接头盒
公司名称	曲阜鼎恒电力器材有限公司
价格	280.00/套
规格参数	耐压强度:15KV 型号:GJS 材质:优质铝合金
公司地址	曲阜市顺鑫商贸城福源东二街46号
联系电话	0537-4415558 15064780758

产品详情

接头盒特点： 本公司生产的铝合金接头盒采用进口的优质不锈钢及良好抗腐蚀性镁铝合金制成，具有重量轻，强度高的优点；紧固螺栓为优质不锈钢产品，具有长期防锈和抗腐蚀的作用。该接头盒整体具有良好的抗磁、抗震、抗压、抗拉性能及优良的密封性能，机械强度高，可重复开启、重复使用，扩容和维护都十分方便。抗老化性能高，能适应各种恶劣的气候环境，在-40°C～65°C的自然环境中能长期使用，并能有效泄放雷击电流，保护内部光纤不受损害。

技术指标：

1.全长500mm，外径200mm，内径180mm。

2.抗电强度：15KV直流，2分钟不击穿。

3.抗震性能：10级6次。温度性能：－40°C+60°C。

4.大光缆外径22mm，大接头芯数144芯。

5.密封性能：100kpa,72小时，压力不变。

接头盒采购订货须知：1.光缆芯数。

2.几进几出及对应缆径。

3.分杆用和塔用两种，如为杆用，则需提供杆径。