

东风多利卡加油车 流动加油车 5-10吨加油车 上户6.89吨

产品名称	东风多利卡加油车 流动加油车 5-10吨加油车 上户6.89吨
公司名称	随州市新力物资贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:加油车 品牌:东风多利卡程力威 外观颜色:多种可选
公司地址	随州市交通大道288号
联系电话	86 0722 3819433 13872881791

产品详情

类型	加油车	品牌	东风 多利卡 程力威
外观颜色	多种可选	发动机型号	CY4102-C3C
排量	多种供选 (L)	罐体材质	碳钢
罐体容积	5-10 (m3)	底盘型号	EQ1110T9ADJ3AC
额定功率	88 (kw)	额定载质量	6890 (kg)
轮胎规格	8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50	轮胎数	6
排放标准	R16 GB3847-2005,GB17691-200	驱动方式	4*2
外形尺寸(长*宽*高)	7000X2290,2180X2800 (m)	型号	CLW5110GJY3型加油车
整备质量	4410 (kg)	轴距	3800 (mm)
轴数	2	总质量	11495 (kg)
最高车速	90 (km/h)	燃料种类	柴油

程力威牌clw5110gjy3型加油车

产品型号名称	clw5110gjy3型加油车	产品商标	程力威牌
企业名称	湖北程力专用汽车有限公司	企业网址	http://www.hbszc
生产地址	随州市曾都区南郊	总质量(kg)	11495
整备质量(kg)	4410	额定质量(kg)	6890
驾驶室准乘人数(人)	3	额定载客(人)	
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬	1180/2020
外形尺寸(mm)	7000x2290,2180x2800	货厢尺寸(mm)	xx
挂车总质量(kg)		轴荷	4600/6895
轴数	2	最高车速	90
底盘型号	eq1110t9adj3ac	车辆识别代码	1100-5m,tm1200

轮胎规格	8.25-16,8.25r16,7.50-16,7.50r16	轮胎数	6
前轮距	1831,1750	后轮距	1640,1586
轴距	3800	弹簧片数	11/9+7,8/10+7
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国	燃料种类	柴油
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
isde140 30	东风康明斯发动机有限公司	4500	103
cy4102-c3c	东风朝阳柴油机有限责任公司	3856	88
cy4102-d3a	东风朝阳柴油机有限责任公司	3856	88
cy4102-e3c	东风朝阳柴油机有限责任公司	3856	91
b140 33	东风康明斯发动机有限公司	3900	103
yn38pe-2	昆明云内动力股份有限公司	3760	90
其它	运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积10.3立方米;罐体×长轴×短轴)(mm):4900×2100×1400。随底盘选装驾驶室。		
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务。			
联系人:陈庆手机:13872881791 0722-3819433商务qq:446838983			

程力公司技术力量雄厚,检测手段完备,拥有国内外先进的生产的设备,产品质量稳定,经营方式灵活,程力公司已率先全面通过iso9001-2000国际质量体系认证,产品全部通过3c国际强制产品认证。

我公司制罐多年,技术成熟,有着一流的制罐团队,拥有数台长达9米的智能卷板机、自动焊罐机等,所有的罐体均为一次性成型,从而减少了板材之间的焊接,焊缝减少了,罐体就更美观了!也就更耐用了!

程力公司一直以来都是以优质的产品质量和完善的售后服务走在中国专用车市场的前沿。精细的质量,精心的设计使产品在同行之首。

让您生产质量有保证,售后服务有保障!

加油车专用性能说明:

加油车主要用于石油化工部门各种油料、化工液体的运输,具有吸油,泵油,多种油分装,分放等功能。加油车专用部分由罐体、取力器、传动轴、齿轮油泵、管网系统等部件组成。管网系统由油泵、三通四位球阀、双向球阀、滤网、管道组成。所有的加油车均可设计成化工车、各类加热保温系列罐体;所有的加油车均可配备电脑加油机;宽范围的上户吨位选择,以满足用户需求。

一、加油车的组成:按照不同用途可选用,碳钢、不锈钢、内衬滚塑、玻璃钢、塑料罐(聚乙烯、聚丙烯)、铝合金等材质制作罐体。加油车罐型:方圆型、椭圆型、圆型罐。

二、罐体制作工艺：

- 1、罐体采用武钢正品碳钢板材或不锈钢材按国际标准制造，采用9.5米大型卷板机一次成型，强度更高，更安全更耐用，罐体成型后高压气体试漏检测，使罐体具有强度高、重心稳、车辆运载平稳安全等特点；
- 2、罐体前后封头用等离子数控切割机下料，后采用仿形旋边机旋压一次而成，以增加强度，不允许用人工敲击；
- 3、罐体在焊接工装工位上采用气体保护焊接自动焊接而成，保证罐体焊缝质量的原样性。罐体的长度采用一次成型的整体式纵梁焊接（对接焊工艺）制造，确保罐体的强度。罐体要进行整体喷丸工艺处理，以消除焊缝应力和整体除锈；
- 4、整个罐体分单仓或多仓，仓内可分室，中间隔板下端有通孔，每仓中间焊有分仓或多仓，仓内可分室，中间隔板下端有通孔，每仓中间焊有分仓加强波隔板，以减轻汽车行吮时罐体内油料的冲击和提高罐体的刚度。
- 5、采用国际先进工艺，运用轿车油漆处理技术，增强油漆附着力、均匀性，耐用性；国内最先进的大型烘干设备，严格做到防尘，无污染，使罐体光彩照人。

三、罐体钢板厚度：通常装油8立方以下的加油车采用国标4.0碳钢板压制，装油8立方以上的加油车采用国标5.0碳钢板压制，装有30立方以上的加油车采用国标6.0碳钢板压制。

四、加油车油泵：自吸泵、齿轮泵、化工泵、不锈钢泵、离心泵、重油泵。油表：单计数、双计数、税控加油机。

五、加油车分仓：可独立分仓，可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表，泵进、泵出不过表，自流过表、不过表等功能。加油车计量可采用单计数流量表或者双计数回零流量表，流量表可选装宁波表、合肥表、重庆表等。

六、加油车呼吸阀：为了保证加油车正在工作过程中，罐内压力与大气压力基本一致，在罐中大盖上安装了呼吸阀，当罐内油料受热膨胀或当用油泵向罐加油时，罐内油面上升，压力增大，当罐内压力高于外界压力8kpa时，呼吸阀上阀片开启；当用油泵向外排油或油料受冷收缩时油面下降，压力降低，当罐内压力低于外界压力3kpa时，呼吸阀下阀片开启。

七、加油车自流阀：加油车尾部标配一个自流阀，可以按照用户要求加装两到三个自流口。

加油车的种类：

目前使用的比较广泛的有东风小霸王加油车、东风多利卡加油车、东风三平柴加油车、东风140型加油车、东风145型加油车、东风153型加油车、东风后双桥加油车、东风前四后四加油车、东风前四后八加油车、东风前四后十加油车、解放加油车、福田加油车、陕汽加油车、重汽加油车等产品,上户吨位宽,质量稳定。

流动的加油站说明：

流动加油车即在加油车上安装车载式电脑税控加油机，可通过油泵将油泵入加油机，加油机可实现按“升”、按“输入金额”计量加油，或安装流量表，此类加油车灵活性大，可根据需求流动加油，城市、郊外、矿场、码头、机场、车站、乡村公路等没有加油站的地方，对汽车、装载机、挖掘机、吊车、矿用设备、船进行加油，大大提高了各类汽车及设备加油的提供便利，灵活性无与伦比，广泛的服务于大众，减少了各类汽车或设备要到加油站才能加油的不便，是一款名符其实的流动加油站。

我公司专业加油车系列，与中国国情的完美结合体现在以下几个方面：

- *更专业：底盘，上装一体化设计，一体化生产，一体化服务；
- *更先进：采用专用底盘；
- *更环保：采用国三高压共轨技术，可以轻松升级到国iv排放；
- *更节能：根据专业汽车作业特点，采用多功率转换系统，选择不同的动力，节能效果更好；
- *品种全：产品品种系列化，满足不同档次客户的需求，适应不同顾客的需要；
- *适应性强：产品适应不同工矿的工作环境，适应各种不同型号的专业汽车；
- *价格低；同类产品，同等质量价格最低。

程力公司郑重承诺：

凡属本公司生产销售的产品，底盘部分，全国服务站均可联保，专用部分三包服务一年，售后服务四十八小时到位处理，终身负责维修并提供终身免费技术服务。同时，我公司可凭贵单位的责任传真，或预付部分车款后，优惠办理送车业务；到我公司提车，我公司为您全套行车手续。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎拨打24小时销售热线13872881791。我们的资深销售经理陈庆将会为您推荐经济合适的车型，并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。

多方位展示图：

东风解放公司重要合作伙伴，国内知名绿化、环卫、石油、市政、半挂专用汽车制造商

东风—湖北程力专用汽车有限公司版权所有（湖北·随州）

厂址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

销售热线电话：0138 7288 1791 电话：0722-7058368

网址：<http://www.hbszcl.com> 传真：0722-3819433

联系人：陈庆 邮政编码：441300

商务qq：446838983 电子邮箱：446838983@qq.com