

# 广东户外P8全彩高清播放节能LED显示屏

产品名称	广东户外P8全彩高清播放节能LED显示屏
公司名称	深圳市四联创鑫电子科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	P8全彩屏模组尺寸:256*128 P8全彩屏密度:15625 P8全彩屏间距:8MM
公司地址	深圳市宝安区石岩料坑隆大工业园B栋
联系电话	13922896980 13640922152

## 产品详情

广东户外P8全彩高清播放节能LED显示屏，大量批发，量大从优，同等质量价格最低。高清节能全彩显示屏，适用各场所。可咨询我13922896980小唐，欢迎来电。

P8-4S户外LED显示屏主要技术参数		
物理点间距8mm	单元板尺寸256X128mm	单元箱体尺寸1280 x 640 x 96mm
物理密度15625点/m <sup>2</sup>	发光点颜色 1R1G1B	单元板分辨率 32*16=512D
单元板重量0.31kg		
箱体分辨率160*80	箱体面积0.819200m <sup>2</sup>	铁箱体重量21.67KG ± 0.05
主要技术参数		
最佳视距5m ~ 80m	可视角度水平 160° 可选	垂直 160° 可选
平均功耗 < 600W/m	最大功耗 < 1200w/m	控制方式：同步控制
显示卡 DVI显卡	驱动方式 1/4扫描	换帧频率 60Hz
刷新频率 300Hz	白平衡亮度 6300cd/m	工作电压（交流）
亮度调节方式	亮度感应自动调节	16级可调
软件手动调节：100级可调100		
计算机操作系统		
WIN98、WINXP、WIN2000,etc		

视屏信号

RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

控制系统

PC TV卡 ( 可选optional ) +DVI显卡+主控卡+光纤传输 ( 可选optional )

平均无故障时间 5000小时

寿命 75000 ~ 100000小时

像素失控率 < 0.0002件

项目分类 PH8-4S

封装形式 三合一

LED封装方式3535