

小张力耐张线夹 预绞式耐张线夹 ADSS光缆金具

产品名称	小张力耐张线夹 预绞式耐张线夹 ADSS光缆金具
公司名称	曲阜鼎恒电力器材有限公司
价格	3.00/套
规格参数	品牌:鼎恒电力 型号:ANZ/ONZ 适用档距:100米
公司地址	曲阜市顺鑫商贸城福源东二街46号
联系电话	0537-4415558 15064780758

产品详情

本公司生产经营范围涉及电力、通讯、铁路等多个领域，生产经营：ADSS、OPGW、OPPC光缆、预绞式光缆金具、预绞式电力金具、橡塑制品等产品；产品具有强度高、重量轻、节能源、安装简便、通用性强、电气性能好、耐腐蚀性强等特点，有着其他光缆金具、电力金具不可比拟的独特优越性。

产品名称：	ADSS耐张线夹
品 牌：	鼎恒电力
型 号：	DANZ型 DONZ型
加工定做：	是
外丝尺寸：	850-1100mm
适用档距：	100m以内
大光缆外径：	16mm
耐拉强度：	40KN

作用：

1、有效地将纵向压紧力传递给光缆的张力承受单元—芳纶，避免光缆外护套过度受力而被拉伤。2、传递轴向张力。3、增大了与光缆的接触面积，使应力分布均匀，无应力集中点。特点：1、在不超过ADSS光缆侧压强度的前提下，对光缆有较大的握着力，能承受较大的张力。 2、对ADSS光缆的握着力不低于光缆极限抗拉强度的(UTS)的95%，完全适合光缆架设的需要。 订货须知：1、根据ADSS光缆的极限抗拉强度、运行档距和外径来选择合适型号耐张线夹。2、应同时提供ADSS光缆的相关参数：光缆的大允许张力、每日运行张力和抗侧压强度，如芳纶为单绞，应提供绞向。3、数量配置为：1套 / 终端杆塔；2套 / 耐张杆塔、光缆接续杆塔或转角大于25°杆塔。