

60W防爆LED灯价格BAD85-M60gH

产品名称	60W防爆LED灯价格BAD85-M60gH
公司名称	乐清市乾坤防爆电器有限公司
价格	569.00/套
规格参数	品牌:乾坤防爆 型号:BAD85
公司地址	乐清市柳市镇仙垟村
联系电话	0577-57154841 15706760797

产品详情

一、60W防爆LED灯价格BAD85-M60gH适用范围：

1、广泛应用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；

2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

3、适用于防护等级要求较高、潮湿的场所；

4、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

5、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

6、适用于T1-T6组温度组别。

二、60W防爆LED灯价格BAD85-M60gH技术参数：

1、额定功率：20~120W；

2、防爆标志：ExdIICT6;

3、防护等级：IP65；

4、额定电压：220V；

5、防腐等级：WF2；

6、引入装置：G3/4'引入口规格，适合10MM~14MM电缆；

5、安装方式：壁式、吸顶式、吊杆式、护栏式、法兰式。

三、60W防爆LED灯价格BAD85-M60gH产品特点：

1、选用优质芯片，具有优异的光通维持率及高光效；

2、采用表面贴装技术，大幅度提高导热性能；

3、精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率；

4、采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；

5、EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为应急照明，平时处于关闭状态，A、B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动。

6、具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力；

7、具有电磁兼容性，容差20%电压波动；

8、驱动电源采用封胶工艺，确保元件不受腐蚀；

9、精心设计三腔独立结构，确保各电子元件稳定工作；

10、采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能；

11、采用侧腔开盖的链接方式，方便用户接线与维修，多种安装方式可供用户选择。

四、60W防爆LED灯价格BAD85-M60gHi订货须知：

1、根据现场照明需要说明产品功率，安装方式；

2、如需配接线盒请注明；

3、灯具出厂时均不带电缆、如需配电缆请注明；

4、如需应急请注明（同时说明应急时间，例如：30分钟、60分钟、90分钟）。

防爆灯具是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所，能防止灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的可燃性气体和粉尘，从而达到防爆要求的灯具。主要有隔爆型防爆灯具、安全型防爆灯具、移动型防爆灯具等。巨本电气生产的防爆灯适用于：石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等易燃易爆场所作照明。1区、2区爆炸性气体环境。21区、22区可燃性粉尘环境。分类

1．防爆灯具的防爆类别、级别与温度组别见国家标准规定。2．按防爆型式分为隔爆型、增安型、正压型、无火花型和粉尘防爆型共5种主要类型，也可以由其他防爆型式和上述各种防爆型式组合形或复合型

和特殊型。3．按防触电保护型式可分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。防触电保护是为防止防爆灯具外壳易触及零件带电，使人体触电或不同电位的导体触及产生电火花而引燃爆炸性混合物。A类——在基本绝缘的基础上，将易触及的正常工作时不带电的可导电部件都连结到固定线路中的保护接地导体上。

B 类——用双重绝缘或加强绝缘作为安全保护措施，无接地保护。

C 类——使用有效值不大于50v的安全电压，并且其中不会产生高于此电压值。

D0类——只依靠基本绝缘作为安全保护措施。