

供应全国国四江铃顺达4.5立方洒水车

产品名称	供应全国国四江铃顺达4.5立方洒水车
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:洒水车 发动机:JX493ZLQ4
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

产品详情

总质量：	5790(Kg)	接近/离去角：	20/15(°)
额定质量：	3000(Kg)	前悬后悬：	1015/1615(mm)
整备质量：	2660(Kg)	最高车速：	90(km/h)
轴数：	2	前轮距：	1385(mm)
轴距：	3360	后轮距：	1425(mm)
轮胎数：	6	轮胎规格：	7.00R16LT
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	7/5+5
轴荷：	2200/3590	前排乘客：	2
外型尺寸：	5990 × 1980 × 2250(mm)		
货厢尺寸：	- × - × -(mm)		
发动机型号	发动机排量(ML)	发动机功率(KW)	
JX493ZLQ4	2771	80	
整车备注：	罐体有效容积:3.15立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×1490×900;侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。		

洒水车

带有前冲、后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮，可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 15m。可选配药盘、打药机、消防接头，也可选装消防泵，射程 40m，情况紧急时作水罐喷洒车用来灭火喷洒车自吸高度：7m，洒水宽度：14m，最大射程：28m

喷洒车：又称为绿化喷洒车、水罐车、运水车

等，由各种类汽车底盘、进出水系统和罐体构成。根据不同的使用环境和目的有多种喷洒和运水功能。我厂生产销售的多功能洒水车集多种功能为一体，亦可按用户使用要求特别改制。

选装配置：我国各地各生产厂洒水车

价格各有不同。我公司提供标准配置洒水车（绿化喷洒车、水罐车），也可加装药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀等先进设施，以满足不同用户需求。

洒水车

采用自动流水线罐体生产工艺分为：下料、拼板自动焊、封头旋压成型、罐体一次滚压成型等国内先进生产工艺。罐体材料多采用优质碳钢板生产。特殊用途的情况下也可以根据客户的需要采用304不锈钢。罐体容积为“4立方、5立方、6立方、8立方、10立方、13立方、15立方”等。

管道系统

由管道、四位三通球阀、直通球阀、过滤网、出水口（前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮）组成。

操作系统

主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度：7m，洒水宽度：14m，最大射程：28m；可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 5m。

洒水泵

配备洒水车、绿化喷洒车大功率专用洒水泵（威龙泵），带消防接头，带自流阀，带自吸功能。

可选装配置：可加装洒药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施，以满足不同用户需求。

驾驶室

洒水车驾驶室分为：尖头驾驶室，或者平头驾驶室，又称长头驾驶室，短头驾驶室。

取力器

一般洒水车采用东风，解放系列取力器，气动操作，操作开关向后拉，取力齿进入啮位置，通过传动轴带动水泵工作，开关向前回位，水泵即停止工作。取力器就是在洒水车变速箱的箱体一侧安装的设备，一般的汽车变速箱都有安装端口，安装上的取力器可以通过变速箱的常啮齿轮的转动把动力传递出来，再通过传动部件和控制器把动力传递给搅拌车的滚筒，和加压机

洒水车喷水器功能说明：

洒水车前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配

有水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）。

喷水器一般用于冲洗街道，起除尘和降温作用，其喷水器可以用调节喷嘴螺纹的方法改变喷水器的喷洒方向和角度，高射水炮可以用于城乡园林绿化及应急消防。莲蓬嘴可以浇落路中间喷水器冲起的灰尘，起到清洁空气的作用。