供应全国国四东风锐铃5.2立方洒水车

产品名称	供应全国国四东风锐铃5.2立方洒水车
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:洒水车 发动机:SD4BW754U
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

产品详情

总质量(Kg)	7300	罐体容积(m3)	4.0
额定载质量(Kg)	3900,3965	外形尺寸(mm)	5990×1980×2380
整备质量(Kg)	3205	货厢尺寸(mm)	××
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3,2	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	19/15	前悬/后悬(mm)	1032/1658
轴数	2	轴距(mm)	3300
轴荷(Kg)	2920/4380	最高车速(Km/h)	95

其它	罐体有效容积4.0立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×0×1600×1100;随底盘选装驾驶室;驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为3900kg;侧后材质焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部离地高(mm):420.		

【底盘技术参数】

底盘型号	DFA1070SJ35D6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5845×1900×2220	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	19/16	轮胎规格	7.00-16 14PR,7.00R16 14
钢板弹簧片数	8/9+5,6/8+4,6/6+5	前轮距(mm)	1506,1404,1500,1441,158
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1466,1458,1520,1500,153
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005国IV		

发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
4B28BTCI	常柴股份有限公司	2834	70
SD4BW754U	江苏四达动力机械集团有限公司	2545	75
YN33CRD2	昆明云内动力股份有限公司	3298	75
CY4102-CE4F	东风朝阳柴油机有限责任公司	3856	73
YC4FA90-40	广西玉柴机器股份有限公司	2982	66
D28D10-4DA	东风轻型发动机有限公司	2771	75
4F20ATCI	常柴股份有限公司	1995	60
CY4T75-CE4	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	75
4DW93-84E4	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	2540	64
YN27CRD1	昆明云内动力股份有限公司	2672	70

洒水车
带有前冲,后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮，可调节成柱状， 射程≥28m；也可调节成雾状，射程≥15m。可选配药盘、打药机,消防接头,也可选装消防泵,射程≥40m,情况紧急时作水罐喷洒车用来灭火喷洒车自吸高度:≤7m，洒水宽度:≥14m，最大射程：≥28m

喷洒车：又称为绿化喷洒车、水罐车,运水车
等，由各种类汽车底盘、进出水系统和罐体构成。根据不同的使用环境和目的有多种喷洒和运水功能。我厂生产销售 的多功能 洒水车集多种功能为一体，亦可按用户使用要求特别改制。

选装配置：我国各地各生产厂 洒水车
价格各有不同。我公司提供标准配置洒水车（绿化喷洒车、水罐车），也可加装药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀等先进设施，以满足不同用户需求.

洒水车
采用自动流水线罐体生产工艺分为：下料、拼板自动焊、封头旋压成型、罐体一次滚压成型等国内先进生产工艺。罐体材料多采用优质碳钢板生产。特殊用途的情况下也可以根据客户的需要采用304不锈钢。罐体容积为“ 4立方、5立方、6立方、8立方、10立方、13立方、15立方 ”等。

管道系统

由管道、四位三通球阀、直通球阀、过滤网、出水口（前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮）组成。

操作系统

主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度：≥7m，洒水宽度：≥14m，最大射程：≥28m；可调节成柱状，射程≥28m；也可调节成雾状，射程≥5m。

洒水泵

配备洒水车、绿化喷洒车大功率专用洒水泵（威龙泵），带消防接头，带自流阀，带自吸功能。

可选装配置：可加装洒药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施，以满足不同用户需求。

驾驶室

洒水车驾驶室分为：尖头驾驶室，或者平头驾驶室，又称长头驾驶室，短头驾驶室。

取力器

一般洒水车采用东风，解放系列取力器，气动操作，操作开关向后拉，取力齿进入啮位置，通过传动轴

带动水泵工作，开关向前回位，水泵即停止工作。取力器就是在洒水车变速箱的箱体一侧安装的设备，一般的汽车变速箱都有安装端口，安装上的取力器可以通过变速箱的常啮齿轮的转动把动力传递出来，再通过传动部件和控制器把动力传递给缴拌车的滚筒，和加压泵

洒水车喷水器功能说明：

洒水车前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱开洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，装配有水炮。后部还可装8个喷嘴（选装）。

喷水器一般用于冲洗街道，起除尘和降温作用，其喷水器可以用调节喷嘴螺纹的方法改变喷水器的喷洒方向和角度，高射水炮可以用于城乡园林绿化及应急消防。莲蓬嘴可以浇落路中间喷水器冲起的灰尘，起到清洁空气的作用。