

双开门正压型防爆配电箱，防爆正压配电箱

产品名称	双开门正压型防爆配电箱，防爆正压配电箱
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:首安 型号:PXK 电压:380 220
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

产品详情

双开门正压型防爆配电箱，防爆正压配电箱

河南首安防爆电气有限公司作为防爆正压柜的领航者，时刻提醒自己，为防爆正压柜行业起了一个楷模作用。。。河南首安防爆电气有限公司从来不敢放松。。。争取每一个防爆正压柜都把质量做的最好，价格压得最低。。。始终做到让客户放心，我们才放心。。。

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 本产品适用于石油化工、海上钻井平台、冶金、医药、轻工、纺织、酿酒、油漆、涂料、食品、生物工程、航天航空工程以及军事设施等工厂中；

产品特点

1. 本产品外壳采用优质钢板焊接或不锈钢焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为“首安防爆”改进型防爆产品，可根据用户要求安装各种普通的检测仪表、分析仪表、显示仪表、变压器、软启动器、变频器、PLC、各种按钮、开关、微电脑触摸屏以及普通电器元件，对用户需装电器元件完全不受限制；

3. 采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；
4. 配电柜由柜体、控制系统、布气系统、报警系统、配电系统组成；正压腔内装部分控制系统的防爆元件及用户的配电系统元件（也可根据客户要求订做分体式或联机式）；
5. 本左右柜进气方式为通风型，即不间断连续供气，正压腔内装元件的工作热量可随气路带走，具有很好的散热效果。
6. 本产品引用GB3836.1-2000,GB3836.5-2004以及相关标准设计、制造、检验。
正压柜在自动控制系统的控制下，通入保护气体，正压腔内压力高于正压腔外的压力，形成微正压的安全小环境，从而阻止了可燃性危险气体进入正压腔内，保证内装普通仪表和电器元件的安全运行。
7. 自动控制系统主要完成换气、补气、超高压自动报警和排气、欠压报警、低压联锁断电等高端功能。（本正压柜具有低压联锁功能，低于规定的气压值（50PA）时，自动切断正压腔的用户配电电源）更加肯定了产品的安全性，实用性；
8. 外可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；
9. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
10. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
11. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）