

不锈钢防爆监视显示器

产品名称	不锈钢防爆监视显示器
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:首安 型号:BJK 材质:不锈钢
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

产品详情

不锈钢防爆监视显示器

产品特点: 1.可在防爆区域现场实现监视

2.优质液晶显示面板

3.可选择复合视频信号输入或RGB输入

4.平面板设计，充分节省空间

5.轻巧的外形，易于搬运和使用

6.可以按照使用习惯调整观看角度

7.防护等级IP65

8.室内、室外安装，避免垂直放置时的雨淋

产品描述:

1.BJK系列防爆监视器是为防爆工业电视系统设计的专用设备，它的出现改变了监视器只能安放在控制室的局面，在危险的防爆区域一样可以为用户提供清晰直观的监视画面，极大的提高了系统配置的灵活性。

2.BJK系列防爆监视器可选择15英寸优质液晶显示面板。

- 3.具备VGA 接口和标准视频接口，支持NTSC 和PAL 制式。
- 4.显示窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证画面的显示效果。
- 5.安装方便，维护简单，主要是桌面或平台的直接摆放，也可以通过专用支架吊装。

防爆标志: 1.防爆标志 Exd BT6

2.防护等级 IP65

环境指标:

1.大气压力 86 ~ 106KPa

2.环境温度 -25 ~+60 (常温型)

-45 ~+60 (低温型)

3.相对湿度 95%RH(+25)

机械指标:

1.材质 钢板或不锈钢

2.重量 25Kg

3.外形尺寸 509(L) x489(H) x345(W) mm

4.视窗厚度 12mm

5.出线孔数量 2

6.出线孔螺纹规格 G-3/4"

电气指标:

1.输入电压 DC12V或AC220V , 50/60Hz

2.工作电流 3A

3.输入信号 75 /1Vp-p复合视频信号

4.RGB模拟输入

5.色彩 1677万色

6.点距 0.297mm

7.对比度 500 : 1

8.亮度 300cd / m²

9.响应时间 16ms

10.刷新率 60~75Hz

11.最佳分辨率 1024 *768 , 1280*768 , 1440*900.