

导线受损程度测试装置

产品名称	导线受损程度测试装置
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-E20
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

hz-e20导线受损程度试验机

试验标准：本试验装置是按gb2099.1-2008、gb16915.1-2014和iec884-1中相应条款及其他电器附件的有关标准研制而成。适用范围：主要用于对带有螺纹夹紧型和无螺纹端子固定式连接组件的导线进行受损程度试验，以检验能否经受住正常使用时出现的机械应力。

主要参数：

- 1、电源：ac：220v/50hz
- 2、试验速率：10 ± 2r/min
- 3、旋转半径：37.5mm
- 4、试验距离：260 ~ 280mm (gb16915.1-2014：260 ~ 300mm)
- 5、试验次数（旋转圈数）：0 ~ 999999次任意设定
- 6、砝码：0.3kg\0.4kg\0.7kg\0.9kg\1.4kg\2.0kg\2.9kg
- 7、工位：2个
- 8、体积：120x140x40cm

长期供应电线电缆检测设备：

各式老化试验箱、绕组导线弯曲试验机、汽车电线耐磨试验机、卤酸气体释出测定装置、工频火花试验机、恒温水浴仪、水浴锅、试片磨平机、哑铃刀、交联电缆切试片机、电线电缆耐压试验机、电缆纺纤编织层耐热试验机、镀层附着性试验装置、风力发电用电缆耐扭曲试验装置、绝缘和护套失重试验机、线缆料压片机、矿用电缆过渡电阻测试仪、单双臂两用直流电桥、高压电容电桥、电线耐干湿电弧试验装置、线缆低温冲击脆化性能测试仪、地下电缆故障定位仪、电缆纸工频电压击穿测定仪、电缆半导体屏蔽电阻测试仪、ul62-r电线夹挤试验机、ul62-r电线压碾试验机、ul62-r电源线耐磨试验机、线材伸长率试验机、电线电缆氟含量测定仪、氧弹（空气弹）老化试验试验箱、炭黑含量测试仪、电线电缆扭绞试验机、电缆燃烧烟密度试验装置、矿用电缆负载燃烧试验机、成束电线电缆燃烧试验装置、电缆耐火特性燃烧试验机、电缆动态曲挠试验机、削片机、电梯电缆曲挠试验机、氧指数测定仪、电源线弯曲试验机、抗开裂卷绕试验装置、电线电缆加热变形试验装置、专用低温试验箱、热延伸试验装置、高温压力试验装置、抗开裂卷绕试验装置、电线电缆热稳定测试仪、电线低温冲击试验装置、低温拉伸测试仪、低温卷绕试验装置、绝缘绕组线柔韧性和附着力试验装置、导线受损程度试验机、电源线拉力扭转试验机、缘皮厚度测试仪、配套投影仪、汽车电线耐刮磨试验机、收线器疲劳试验机、电源线（卷尾）弯曲试验机、荷重断芯试验机、裸电线伸长率测试仪、烟密度试验机、氟含量试验仪、电线绞扭试验机、电线印刷体坚耐磨试验机、矿用橡胶软电缆耐机械冲击试验机、矿用电缆耐弯曲试验机、矿用电缆耐挤压试验机、架空绝缘电缆耐漏电痕试验机、绝缘层电压击穿试验仪、电缆透水试验机、耐环境应力开裂试验装置、电源线载荷碾压试验机