

蜗轮蜗杆减速机、WHX蜗轮减速机

产品名称	蜗轮蜗杆减速机、WHX蜗轮减速机
公司名称	德州卓泰传动机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:卓泰 型号:WHX120 功率:3KW
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯镇水电站（德州治鑫机械厂院内2楼201室）
联系电话	0534-2675557 15624281118

产品详情

一、概述 WH系列圆弧齿圆柱蜗杆减速机，符合部颁标准JB2318—79，达到标准化、系列化的要求。适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种机械设备的减速传动。本系列减速机输入功率范围在0.4~163Kw之间；输出扭矩在11~2600kgf·m之间，输入轴转速一般不大于1500转/分；高速轴可正反两向运转；工作环境温度为-40~45℃。当工作环境温度低于0℃时，起动前润滑油必须加温到0℃以上。

二、型号、规格、示例、中心距、传动比 2.1 型号

减速机的型号，包括减速器的系列号、中心距、传动比及装配型式。

减速机型号中的“w、H、T、X、s、c”分别为“蜗、弧、通、下、上、侧”的汉语拼音字头，组合为WHT—蜗杆可以在蜗轮之下、之上、之侧的通用型圆弧齿圆柱蜗杆减速机；

WHX—蜗杆在蜗轮之下的圆弧齿圆柱蜗杆减速机，

WHS—蜗杆在蜗轮之上的圆弧齿圆柱蜗杆减速机；

WHC—蜗杆在蜗轮之侧的圆弧齿圆柱蜗杆减速机。 2.2 减速机的规格

中心距—用实际数字表示，单位为厘米*t* 传动比—用公称传动比表示*t*

装配型式—用罗马数字I、II、III、IV表示，带风扇的在其后加“F”字母表示。基本参数 中心距 *a*

65mm--500mm 传动比 *i* 8--60 型号 *a* L L1 L2 L3 L4 H H1 B B1 C C1 *d* *d*1 *d*2 *b* *b*1 *t* *t*1 *I*1 *I*2 重量
kg WHX120 120 245 255 145 218 134 120 390 275 260 215 220 M16 35 55 10 16 37.8 58.5 70 108 100 WHX125
125 235 235 145 225 134 125 400 270 270 210 230 M16 35 55 10 16 37.8 58.5 58 82 103 WHX150 150 294 272 165 260
151.5 150 480 320 300 250 250 M20 40 65 12 18 42.8 68.9 90 108 143 WHX160 160 290 290 165 265 154 160 505 330
310 250 260 M20 40 65 12 18 42.8 68.9 82 105 157 WHX180 180 375 295 180 314 169 180 574 385 335 305 285 M20 45
70 14 20 49 77.4 70 102 230 WHX200 200 360 345 195 365 184 200 628 430 360 330 310 M20 50 80 16 24 53.5 85 82
130 316 WHX210 210 390 375 200 370 191 200 651.5 440 385 350 325 M24 50 80 16 24 53.5 85 110 168 326 WHX250
250 430 370 220 430 209 220 748 520 420 410 360 M24 60 90 18 24 63.9 95 105 130 445 WHX280 280 485 430 245 485
233 250 838 610 470 480 400 M24 60 100 18 28 63.9 105.7 105 165 600 WHX300 300 540 465 250 520 236 260 900.5
630 480 510 410 M30 70 100 20 28 74.2 105.7 140 208 693 WHX320 320 525 455 265 525 256 280 953 680 520 550 440
M30 70 110 20 32 74.2 116.5 105 165 810 WHX360 360 565 470 280 565 271 300 1055 750 570 600 480 M30 70 120
20 32 74.2 126.5 105 165 1035 WHX400 400 630 525 300 605 291 320 1155 820 610 660 520 M30 80 130 24 36 85 137.2
130 200 1470 WHX420 420 685 550 300 665 295 340 1215 850 585 720 515 M30 80 120 24 36 95 147.2 170 238 1500

WHX450 450 680 560 325 670 319 355 1295 910 670 730 570 M36 80 150 24 40 85 158.5 130 200 1860 WHX500 500
730 625 355 725 348 400 1435 1000 730 810 620 M36 90 170 24 40 95 178.5 130 240 2410