

# 聚氯乙烯胶泥 公路胶泥塑料胶泥 建筑嵌缝防水专用

产品名称	聚氯乙烯胶泥 公路胶泥塑料胶泥 建筑嵌缝防水专用
公司名称	衡水杰龙橡塑制品有限公司
价格	6.00/袋
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛村
联系电话	15610998572

## 产品详情

业务联系:15610998572 温经理

合同传真:0318-8832988

公司地址:河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛村

聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。性能及优点：1、有良好的耐热，耐寒性能。炎热不流淌，不粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围+80 —-20 ，使用年限十年以上不老化。

2、有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。

3、抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。施工范围：

1、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。2、涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。

3、公路，桥梁填缝补漏专用。施工方法：

基面必须洁净、干燥、水含率不大于8%。用速化炉热熔本品，充分熔化后进行施工。

灌缝可用鸭嘴壶注浇。面层可用刮板刮平。

熔化时必须掌握好温度（不大于160 °c），防止烧焦而报废材料。