供EPDM颗粒地面施工工程单位-震天体育工程

产品名称	供EPDM颗粒地面施工工程单位-震天体育工程
公司名称	广西震天体育设施工程有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:优踏 型号:0142
公司地址	南宁市西乡塘区新阳路187号
联系电话	0771-3866424 15177771116

产品详情

EPDM颗粒地面施工工程,

首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用3-4mm的高弹性橡胶黑色再生胶粒加入相对比例的聚氨酯粘接胶水，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度8mm，固化保养24小时。用2-3mm的EPDM跑道面层材料加聚氨酯粘接剂搅拌均匀后倒入施工场地，刮耙刮平，用铁板或者机械压实，平整度达到国家标准，特殊花纹设计、耐磨防滑，一体成型面层，厚度均匀，不掉颗粒，不鼓泡，耐老化，色彩鲜艳，在水泥基础上铺装最佳

二、适用范围：

用于幼儿园各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区,全民健身路径,室内体育馆训练跑道,游乐场道路铺面等。

三、塑胶跑道特性：

1、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使

用，增加利用时间，提高场地使用率。

2、弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

3、冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适

宜。

4、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期

保持其鲜艳的色彩。

5、耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

6、耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

7、抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

8、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

9、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

10、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

11、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

12、经济：维护方便、节省管理费用。

13、色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。