卖玻璃胶泰安玻璃胶永丰五金查看

产品名称	卖玻璃胶泰安玻璃胶永丰五金查看
公司名称	新泰市永丰五金有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:金桥焊材 型号:GA1227
公司地址	东周路７５号
联系电话	7225286

产品详情

使用方法/三和玻璃胶
编辑1.对不明材质，使用前须做硅酮胶与被粘基材粘接性实验，确认产品的适用性。

2.基材粘接表面须采用溶剂或合适的清洁剂彻底清洁，保持干燥，防止污染，并在清洁后30分钟内施胶；适宜施胶温度范围6～40℃。

3.施胶须确保充分填满缝隙，使胶层密实，紧密接触基材表面，并在施胶后5～10分钟内修整胶缝。注意事项/三和玻璃胶 编辑1、玻璃胶最常出现的问题是变黑发霉，即使是使用防水玻璃胶、防霉玻璃胶也不能完全避免此类问题的发生。因此长期有水或浸水的地方不宜施工。

2、对玻璃胶有所了解的人应都会知道玻璃胶是一种有机物质，易溶于油脂、二甲苯、丙酮等有机溶剂物质，因此玻璃胶不能与含有此类物质的基材上施工。

3、普通的玻璃胶都要有空气中的水分的参与才能固化，特种和特殊用途的玻璃胶(如厌氧胶)除外，因此如果您要施工的地方为密闭空间且干燥无比，那么普通玻璃胶将无法胜任。

4、玻璃胶要粘接基材的表面必需为干净，不能有其他附着物(例如粉尘等)，否则玻璃胶固化后将会出现粘接不牢或脱落的现象。

5、酸性玻璃胶在固化过程中会释放出有刺激性的气体，具有刺激眼睛与呼吸道的作用，因此一定要在施工后打开门窗，待完全固化后并等气体散发完毕后才能入住。

本店产品均来自各大厂家第一手货源，我们还有超规模的连锁实体店和几千平的仓库，所有的产品均享100%正品保障。我们承诺为广大朋友提供优质的薄利多销的装饰材料，同时在本店购物均享权威专业技术支持服务保障。

产品名称：三和牌五金机电清洗剂

有效日期：三年

执行标准：Q/SHKJ009-2009

罐体容量：400ml

净重含量：262g

本品广泛用于五金机电领域的工作清洗，如电机、刀具、夹具、机床附件、传动件、压缩机、密封件、轴承等。

本品广泛用于五金机电领域的工作清洗，如电机、刀具、夹具、机床附件、传动件、压缩机、密封件、轴承等。

。

使用方法：

1、 彻底去除需喷漆部位的油污、水渍和尘埃。

2、 用原子灰填平凹陷的部位并磨平。

3、 喷漆前必须上下左右摇动罐子约两分钟，至漆液充分混合均匀。

4、 距被喷物体表面约20-30厘米处，用食指压下喷头来回均速喷涂。

5、 采用多次喷法，每隔2分钟喷上薄薄一层，比一次完成效果更佳。

6、 如一次未喷完，存放前将漆罐倒置，压下喷头3秒钟，清理喷嘴余漆。

注意事项:

1、 对不明材质，请先小面积试喷，10分钟后无不良反应则可使用。

2、 喷漆时必须保持气雾罐正立且与水平面夹角不得小于45度。

3、 请在空气流通处施工，环境宜阴凉干燥，无灰尘，有利于涂饰效果。

4、 请存放在儿童触及不到的位置。

5、 本品易燃，请存放在0—45°C的阴凉干燥处，远离热源与明火，严禁暴晒，刺破或焚烧罐子。

6、 用完后将空罐倒置，按下喷头放完罐里的残余气体，并将空罐放到安全的场所。

应急处理：

1、 如不小心喷在皮肤上，请用肥皂水反复清洗，直至所喷物完全稀释溶解。

2、 若溅入眼睛应立即用清水冲洗，并请医生确诊。

3、 使用时不慎吸入装有的气体，有胸闷或感觉呼吸困难时，请到空气流通处深呼吸，如状况未缓解，尽快寻求医生助