

3M9703双面导电胶带*3M9703导电胶带

产品名称	3M9703双面导电胶带*3M9703导电胶带
公司名称	苏州思美扬电子材料有限公司
价格	1000.00/卷
规格参数	品牌:3m 型号:9703
公司地址	苏州昆山市玉山镇城北中路1288号
联系电话	0512-36906576 18912654397

产品详情

3M9703双面导电胶带 导电胶带 3M9703胶带 型号 9703 基材 无基材 厚度 0.05 (mm) 宽度:355mm*33m
颜色 透明 长期耐温性 70 () 适用范围 EMI,PCB,FPC 品牌 3M 短期耐温性 120 () 胶系 导电胶
3M9703导电纯胶膜 品牌:3M 型号:9703 3M9703为一款导电纯胶膜
XYZ - 轴导电性 规格:305mm*33M. 粒子类型:镀银镍 胶粘剂厚度:50um
特性:良好的粘结性,可重复使用,低释气; 适用范围:连接/粘合接地柔性电路,印刷电路板,EMI/RFI屏蔽罩与
垫片;室温下粘贴使用,不推荐在极高或极低温度下使用. 数据列表 9703 Conductive Adhesive Transfer Tape
产品相片 9703 其它有关文件 Date Code Decipher MSDS 材料安全数据表 9703 MSDS 特色产品 Tape by Usage
Type Guide 标准包装 18 类别 胶带, 粘合剂 家庭 带 系列 9703 包装 卷 胶带类型 导电性 粘胶
粘合剂 压敏胶合剂 (PSA) 底布, 载体 聚乙烯涂层牛皮纸内衬 厚度 0.0020" (2.0 mils , 0.051mm) 厚度 -
粘合剂 - 厚度 - 底布, 载体, 衬里 - 宽度 0.50" (12.70mm) 1/2" 长度 108' (32.9m) 36 码 颜色 透明 使用
电搭接 温度范围 60 ~ 158 ° F (15 ~ 70 ° C)