决明子茶自动灌装机A婴儿抚触油自动分装机厂家直销

产品名称	决明子茶自动灌装机A婴儿抚触油自动分装机厂 家直销
公司名称	济南瑞辉自动化设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:瑞辉 型号:rh-122
公司地址	济南市历城区荷花路8828号
联系电话	0531-88988057 18615404700

产品详情

决明子茶自动灌装机A婴儿抚触油自动分装机厂家直销

GY8562

名称:双头磁力泵灌装机

1. 应用范围 1.?数控液体灌装机是利用微电脑对微型水泵在灌装时间、电机转速等因素上的控制,达到均匀的、重复误差极小的液体灌装方式,广泛地应用于药物、化工、食品、饮料、油脂、化妆品等行业,适用于粘度低、无颗粒的液体分装、小批量生产。

水泵泵体采用耐腐蚀的多种进口材料合成,泵体与电机分离,泵体内无机械金属部件、元磨损。 具有自吸功能,热保护、运转平稳、可以长时间连续空转、可以长时间连续负载运转等优点。 有关其它用途,请向厂家咨询,对于因不按规定使用而造成的任何损坏,生产商概不负责保修。

此类风险由使用者独自承担。严格遵守使用说明书是本机器使用要求的一部分。

· 技术参数 电源 AC180V-260V 外箱尺寸 425*400*180(MM) 功率 30W 整机重量 5.5KG 灌装范围 2ML-3500ML 最大吸程式 2MM 最大流量 3.2L/MIN 出料防滴功能 有 重复误差 0.5% 断电记忆功能 有

性能特点 1. 进口单片机控制,效率高,耗电低。 2.自动进行计数功能,有效控制灌装量。 3. 数码管显示器,触摸面板操作方便简单。4.灌装精度高,计量准确 5. 电位器调节电机转数 6.产品性能稳定、使用寿命长。 7. 具有自吸功能,开机无须倒灌。8.泵体耐酸碱。9. 出料嘴防滴漏设计。10.结构设计合理,不锈钢外壳,符合GMP要求

2. 安装与使用 2.1按装 将配件中的小过滤器(图1)取出按装在进料管的下端,将塑料灌装嘴(图2)取出安装在出料管子上(型大头端接了料管),取出灌装嘴支架,按(图?3)图示方法安装在机器的左侧,并把灌装嘴卡在夹子上,用内六角扳手锁紧。

把脚踏开关的电线插头插在机器右侧的脚踏开关插座上,取出电源线,插在机器后面的电源座上, 把进料管子连同过滤器放在液体储料罐中,并使过滤器低于液面,储料罐的位置必须低于机器, 检查准备工作是否完成,准备妥当后,开始试机。

进水口必须安装过滤装置,水泵泵体内不能进入杂质。否则,容易堵塞水泵,造成压力降低乃到不出水。

公司发展的过程中,不断和国内多个科研机构合作交流。主要产品有:包装机、灌装机、收缩机、封口机、打包机、打码机等。其中灌装机、电磁感应封口机、贴标机等已在日化、 食品、农药等行业广泛应用,部分产品远销国外。自从公司成立以来,公司不断坚持创新产品,越来越多的产品正在走向自动化,微型化。公司每一位员工始终奉行"进取 求实? 严谨 团结"的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,以最佳的机器性能与品质,无微不至的售后服务,赢得客户的信赖与永久的支持。 济南瑞辉自动化设备有限公司本着诚信、双赢、互惠的原则和重庆多家企业合作,让中国最好的包装和重庆3000多万人一起分享。

在以后的期间里济南瑞辉自动化设备有限公司有限公司将与您携手共进,共创未来。